



DOMO BIDIRECCIONAL (2 ÓPTICAS) · MULTIVISION

Cámara domo IP PoE Dahua WizMind dual 4MP bidireccional (2 ópticas) para exterior con IA

Modelo: DH-IPC-HDBW5441F-AS-E2 · EAN: 6923172524287 · Fabricante: Dahua

4 MP dual (2 ópticas)

Domo bidireccional (2 ópticas)

IA WizMind

IR 30 m

PoE (802.3af)

IP67



Cámara domo IP PoE Dahua WizMind dual 4MP bidireccional (2 ópticas) para exterior con IA. Datos técnicos según ficha oficial del fabricante Dahua.

- ✓ **Resolución / multisensor:** 4 MP dual (2 ópticas) – sensor 1/2.7" CMOS, hasta 2560 (H) × 1440 (V).
- ✓ **IA WizMind:** protección perimetral y analítica de deep learning (personas/vehículos) con avisos fiables.
- ✓ **Audio y alarma:** audio: 1 in, 1 out · Alarm: 2 in, 2 out · microSD
- ✓ **Robusta para exterior:** protección IP67, -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F).
- ✓ **Sin cuotas:** compatible con NVR Dahua, ONVIF y app DMSS; vídeo en propiedad.



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Multisensor / panorámica

Varias ópticas en un cuerpo para cobertura 180°/360° o panorámica + detalle.



IA WizMind

Deep learning Dahua: clasificación de objetivos, protección perimetral y menos falsas alarmas.



Iluminación de largo alcance

Infrarrojos y/o láser para visión nocturna a gran distancia.



Protección perimetral

Cruce de línea, intrusión y merodeo con clasificación de objetivos.



Codificación eficiente

H.265 y Smart H.26x+ para bajo bitrate.



Protección IP67

Carcasa robusta para exterior, lista para intemperie.

Tecnología Dahua MultiVision, respaldo Intelix Safety

Equipo original con garantía oficial, asesoramiento técnico y postventa especializado.

[intelix.es](https://www.intelix.es)

● Especificaciones técnicas (fuente: Dahua)

Cámara	
Marca / Modelo	Dahua · DH-IPC-HDBW5441F-AS-E2
Tipo	Domo bidireccional (2 ópticas)
Resolución	4 MP dual (2 ópticas)
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	2560 (H) × 1440 (V)
Óptica e iluminación	
Distancia focal	2.8 mm; 3.6 mm
Apertura máxima	F1.6
Iluminación mínima	0.005 Lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Distancia de iluminación	30 m (98.43 ft) (IR)
Vídeo e inteligencia	
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream)
Inteligencia	IA WizMind: protección perimetral, clasificación humano/vehículo, SMD
Audio / Alarma	audio: 1 in, 1 out · Alarm: 2 in, 2 out
Almacenamiento	microSD · NVR · NAS/FTP
Red · Alimentación · Entorno	
Red	RJ-45 · ONVIF (S/G/T) · RTSP · P2P · App DMSS (sin cuotas)
Alimentación	12 VDC/PoE
Consumo	Basic: 3.1 W (12 VDC); 4 W (PoE) Max. (H.265 + IR on + intelligence+ WDR): 6.6 W (12 VDC); 8 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)
Protección	IP67 · IK10
Información de pedido	DH-IPC-HDBW5441F-AS-E2 · EAN 6923172524287 · Marca Dahua

● Aplicaciones

- Grandes superficies: aparcamientos, plazas y patios
- Perímetros industriales, naves y polígonos
- Fachadas, accesos e intersecciones
- Puertos, recintos y campus
- Retail y logística de gran formato

Equipo multisensor: dimensione el **NVR y el almacenamiento** al caudal de vídeo. Consulte con Intelix la configuración óptima.