



CÁMARA DOMO IP · WIZMIND 5

Cámara domo IP PoE antivandálica Dahua WizMind 5 Series 4MP exterior con IA

Modelo: DH-IPC-HDBW5449RP-ASE-LED-0280B · EAN: 6923169721361 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizMind 5

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP domo antivandálico Dahua WizMind 5 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna mediante infrarrojos. Óptica fija de 2,8 mm y analítica de IA WizMind (clasificación de personas y vehículos, SMD y protección perimetral). Carcasa metálica IP67 e IK10 antivandálica, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app DMSS, sin cuotas mensuales.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Iluminación:** Visión nocturna por infrarrojos
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Iluminación

Visión nocturna por infrarrojos



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD



Audio

Micrófono integrado



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR



Protección

IP67 · IK10 antivandálica

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Especificaciones Sensor CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Iluminación mínima 0,0005 lux F1.0

Iluminación

Iluminación nocturna 2 leds blancos cálidos, 30 metros

Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión 107°(H), 60°(V), 135°(D)

Vídeo

Formatos de compresión Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG

Resolución digital 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1 4MP (1~25 ips)

Stream 2 D1 (1~25 ips)

Stream 3 1080P (1~25ips)

Imagen

Modos de imagen BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Espejo, Defog

Balance de blancos Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático y manual

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas

Balance de blancos Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional

Inteligencia (IA)

· Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento

· Detección facial con tres métodos de captura

● Especificaciones técnicas (cont.)

Alarmas

Eventos 1 entrada / 1 salida de alarma

Audio

· Incorpora micrófono

· 1 entrada / 1 salida de audio RCA

Almacenamiento

· Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Red

Interfaz de red RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP

Interoperabilidad Compatible con Onvif (profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API

Usuarios Hasta 20 usuarios

Navegadores Visualización remota a través de navegadores IE8 y posteriores, Chrome, Firefox

Software de gestión Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Cliente móvil Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación

Alimentación 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo máximo 7W (7,8W PoE)

· Admite PoE (802.3 af)

Entorno

Temperatura Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Temperatura Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa $\leq 95\%$

Estructura

Protección Grado de protección IP67

Protección Protección antivandálica IK10

Material Carcasa de metal

Dimensiones $\varnothing 122 \times 94 \text{ mm}$

Peso 712 g

3AXIS $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (Rotación)

General

Detección inteligente de vídeo (IVS) Detección de objetos abandonados/perdidos

· Soporta mapa de calor

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

Conteo de personas	Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan; muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios; soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas
·	Búsqueda inteligente
Admite ePoE	transmisión dúplex completa de más de 800 metros a 10 Mbps o 300 metros a 100 Mbps a través de Cat5 o cable coaxial
·	No incluye alimentador