



CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 3

Cámara bullet IP PoE Dahua WizSense 3 Series 4MP exterior Full-Color motorizada con IA

Modelo: DH-IPC-HFW3449TP-ZAS-IL-27135 · EAN: 6939554926914 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet (tubular) Dahua WizMind 3 Series (WizSense) de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 60 m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico) y analítica de IA WizMind (clasificación de personas y vehículos, SMD y protección perimetral). Carcasa metálica IP67, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y I

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico)
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles



Óptica

Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico)



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0



Audio

Micrófono integrado



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR



Protección

IP67

● Especificaciones técnicas

Cámara

| | |
|--------------------|---|
| Sensor | Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles |
| Día / Noche | Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR) |
| Iluminación mínima | 0,006 lux F1.5 (color), 0,0006 lux F1.5 (B/N), 0 lux con iluminación activada |

Iluminación

| | |
|------------------|--|
| Smart Dual Light | 4 leds con doble nucleo IR y luz blanca, 60 metros |
|------------------|--|

Óptica

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| · | Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm |
| Ángulo de visión | 97°~28°(H), 52°~16°(V), 117°~32°(D) |

Vídeo

| | |
|--------------------|---|
| Compresión | Formatos de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG |
| Resolución digital | 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Stream 1 | 4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips) |
| Stream 2 | D1 (1~25/30 ips) |

Imagen

| | |
|---------------------|--|
| Modos de imagen | BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo |
| Balance de blancos | Balance de blancos con 6 modos |
| Control de ganancia | Control de ganancia automático y manual |
| Zonas / privacidad | Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas |

Inteligencia (IA)

| | |
|---|---|
| · | Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos) |
| · | SMD Plus |

Alarmas

● Especificaciones técnicas (cont.)

| Especificaciones (cont.) | |
|--------------------------|---|
| Eventos | 1 entrada / 1 salida de alarma |
| Audio | |
| · | Incorpora micrófono |
| · | 1 entrada / 1 salida de audio RCA |
| Almacenamiento | |
| · | Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida) |
| Red | |
| Interfaz de red | RJ45 (10/100 Base-T) |
| Protocolos de red | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P |
| Interoperabilidad | Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI |
| Usuarios | Hasta 6 usuarios |
| Navegadores | Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox |
| Software de gestión | Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Cliente móvil | Compatible con dispositivos móviles IOS y Android |
| Alimentación | |
| Alimentación | 12V CC / PoE (802.3af) |
| Consumo máximo | 10,2W (12V) / 12,7W (PoE) |
| Entorno | |
| Temperatura | Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C |
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C |
| Humedad relativa | ≤95% (sin condensación) |
| Estructura | |
| Protección | Grado de protección IP67 |
| Material | Carcasa de metal |
| Dimensiones | 90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm |
| Peso neto | 760 g |
| Peso bruto | 950 g |
| 3AXIS | 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación) |