



SIRENA CON AUDIO BIDIRECCIONAL · ALARMA AIRSHIELD

Sirena interior con intercomunicador

Modelo: DHI-ARA14-W2 · EAN: 6923172512666 · Fabricante: Dahua

868 MHz

100 dB(A) @ 1 m

Audio bidireccional

Botón de pánico

AES128

Salto de frecuencia

Voz por app y SIP

Grado 2



La **ARA14-W2(868)** es una sirena de interior del sistema Dahua AirShield que, además de un potente aviso acústico y luminoso, incorpora **intercomunicador de audio bidireccional** para hablar y escuchar en el sitio desde la app. Funciona a **868 MHz** con bidireccionalidad y cifrado **AES128**. Incluye **botón de pánico** integrado y se gestiona desde la app **DMSS**.

- ✓ **Audio bidireccional:** Intercomunicador para hablar y escuchar en el sitio desde DMSS.
- ✓ **Aviso de alta potencia:** Sirena de hasta 100 dB(A) a 1 m para disuadir la intrusión.
- ✓ **Botón de pánico:** Botón de pánico integrado para una alarma SOS al instante.
- ✓ **Voz por app y SIP:** Comunicación de voz por la app y por SIP con la CRA.
- ✓ **Micrófono sensible:** Captación de audio con alcance de hasta 5 m.
- ✓ **Avisos configurables:** Tono de armado/desarmado e indicador LED configurables.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Sirena de interior

Aviso sonoro de hasta 100 dB(A) a 1 m con luz de alarma.



Intercomunicador

Audio bidireccional de hasta 85 dB para hablar con el sitio.



Botón de pánico

Botón de pánico integrado para una alarma SOS inmediata.



868 MHz bidireccional

Alcance de hasta 1.600 m en alarma y 1.000 m en intercom.



Cifrado AES128

Comunicación inalámbrica cifrada de grado profesional.



Anti-sabotaje (tamper)

Detecta apertura o manipulación del dispositivo.



Batería de larga duración

4 x CR123A con hasta 3 años, también con 9–15 VDC.



Gestión por DMSS

Configuración, voz y avisos en la app DMSS.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

[intelix.es](https://www.intelix.es)

■ Especificaciones técnicas

Características

Tipo	Sirena de interior con intercomunicador
Presión sonora	Alto 100 dB(A) / mín. 77,6 dB(A) a 1 m
Audio bidireccional	Sí, hasta 85 dB
Micrófono	Sí, alcance hasta 5 m
Botones	1 × pánico · 1 × encendido
Carcasa	PC + ABS (blanco)

Inalámbrico

Banda	868 MHz (865,34–868,60 MHz)
Potencia (EIRP)	Máx. 25 mW
Comunicación	Bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128
Alcance	1.600 m alarma / 1.000 m intercom

● Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Voz por app y SIP	Sí (DMSS y SIP)
Botón de pánico	Sí, integrado
Alarma de sabotaje (tamper)	Sí
Detección de batería baja	Sí
Actualización remota	En la nube
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	4 × pilas CR123A y/o 9–15 VDC
Autonomía	3 años
Temperatura de uso	-10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Dimensiones	133 × 133 × 35,5 mm
Peso neto	377 g
Instalación	Montaje en pared
Certificación	CE · EN 50131 · Grado 2

● Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Sirena interior con intercomunicador ARA14-W2(868)
- Soporte y tornillería de pared
- 4 × pilas CR123A
- Guía rápida

Integración

- Compatible solo con la serie ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Ecosistema AirShield 868 MHz
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Viviendas con verificación por voz
- Comercios y oficinas
- Recepciones y accesos
- Instalaciones conectadas a CRA