



CÁMARA DOMO IP · DAHUA

## Cámara domo WiFi Dahua 2MP exterior IP67 antivandálica

Modelo: DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B · EAN: 6923172539960 · Fabricante: Dahua

2 Mpx

Dahua

WiFi

IP67

Audio

ONVIF



Domo WiFi para exterior resistente a la intemperie (IP67) y al vandalismo (IK10), con visión nocturna Smart IR de hasta 30 m. Sensor de 2MP con Smart H.265+, óptica de 2,8 mm y ranura microSD. Instalación sin cables de datos gracias al WiFi y la app DMSS.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- ✓ **Iluminación:** Smart IR: 3 leds, alcance 30 metros
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
- ✓ **Protección:** Grado de protección IP67



**Ver producto online**

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## Características destacadas



### Resolución

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles



### Iluminación

Smart IR: 3 leds, alcance 30 metros



### Almacenamiento

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)



### Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



### Audio

Audio bidireccional (micrófono y altavoz)



### Protección

Grado de protección IP67



### Consejo profesional

Domo robusto antivandálico IK10. Se recomienda encarecidamente instalarlo en accesos expuestos a golpes o manipulación malintencionada (portales, fachadas bajas, parkings públicos). Al ser una cámara WiFi, la instalación es muy rápida.

## ● Especificaciones técnicas

### Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

### Iluminación

Smart IR 3 leds, alcance 30 metros

· 0,025 lux F2.0 (color), 0,0025 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

### Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión 100°(H), 53°(V), 120°(D)

### Vídeo

Formatos de compresión Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Resolución digital 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480)

Stream 1 1080P (1~25/30 ips)

Stream 2 VGA (1~25/30 ips)

### Imagen

Modos de imagen BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas y ROI de 4 zonas

### Almacenamiento

· Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

### Red

Interfaz de red RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Conectividad inalámbrica Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz

## ● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC
Consumo	2W (básico), 4,9W (máximo)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø110,7 x 88,7 (Al) mm
Peso	414 g
3AXIS	0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)
General	
.	Alimentador incluido