



CÁMARA MINIDOMO IP · DAHUA

Cámara minidomo WiFi Dahua 3MP exterior Smart Dual Light

Modelo: DH-IPC-HDW1339DAP-SAW-IL-0280B-EUR · EAN: 6939554901232 · Fabricante: Dahua

3 Mpx

Dahua

WiFi

IP67

Audio

ONVIF



Minidomo WiFi de 3MP para exterior con Smart Dual Light (IR y luz blanca) de hasta 30 m para imagen en color de noche. Compresión H.265, óptica de 2,8 mm y rotación de imagen. Instalación inalámbrica discreta en fachadas y porches con app DMSS, sin cuotas.

- ✓ RESOLUCIÓN: 3MP
- ✓ CONECTIVIDAD: WiFi
- ✓ ÓPTICA: 2,8 mm
- ✓ ILUMINACIÓN: Smart Dual Light (IR + luz blanca) hasta 30 m, color de noche
- ✓ COMPRESIÓN: H.265
- ✓ FUNCIONES: Rotación de imagen



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



RESOLUCIÓN

3MP



CONECTIVIDAD

WiFi



ÓPTICA

2,8 mm



ILUMINACIÓN

Smart Dual Light (IR + luz blanca) hasta 30 m, color de noche



COMPRESIÓN

H.265



FUNCIONES

Rotación de imagen



MONTAJE

Exterior



APP

DMSS, sin cuotas

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/2.8"
Iluminación mínima	ICR, color a 0,005 lux, B/N a 0,0005 lux, 0 lux con iluminación
Día / Noche	Funcionalidades ICR automático, modo Día/Noche

Iluminación

·	Iluminación IR y luz blanca de hasta 30 m
Consumo	básico 1,9 W / máximo 4,9 W (con luz blanca)

Óptica

Óptica fija de 2,8 mm (H)	103°; V: 55°; D: 123°)
·	Apertura F1.6

Vídeo

Resolución	Resolución máxima de 3MP (2304 × 1296)
Stream de vídeoCódex	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Stream 1	3MP@25/30 ips
Stream 2	640 × 360@25/30 ips
Bitrate	32–6144 kbps

Imagen

Modos de imagen	WDR digital
Rotación de imagen	0°/180°

Audío

·	AudioMicrófono integrado
Compresión	G.711a, G.711Mu, PCM

Almacenamiento

·	Almacenamiento Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 256 GB
---	---

Red

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

Conectividad inalámbrica	Características técnicas Domo IP Wi-Fi Dahua Serie Wireless
Interfaz de red	Interfaz de comunicación Puerto RJ-45 (10/100 Base-T)
Conectividad inalámbrica	Red Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz, Wi-Fi 6)
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (S, G, T) y CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
App móvil	iOS y Android

Alimentación

·	Alimentación 12 VDC
·	Fuente de alimentación

Entorno

Ambiental Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad relativa	≤95 % (sin condensación)

Estructura

Protección	Protección IP67
Características físicas Material	metal y plástico
Dimensiones	102,2 × Φ109,9 mm
Peso neto	0,32 kg
3AXIS	Pan 0°-360°, Tilt 0°-78°, Rotación 0°-360°

General

·	Funciones inteligentes Detección de personas
·	Detección de vehículos
·	Botón de reset
·	Bluetooth para emparejamiento rápido
·	Contenido Cámara
·	Conector estanco
·	Guía rápida y documentación legal
·	Soporte de montaje y tornillería
·	Certificaciones CE-LVD (EN62368-1)
·	CE-EMC (Directiva 2014/30/EU)
·	CE-RED (Directiva 2014/53/EU)