



CÁMARA MINIDOMO IP · DAHUA

Cámara minidomo WiFi Dahua 5MP exterior Smart Dual Light

Modelo: DH-IPC-HDW1539DAP-SAW-IL-0280B-EUR · EAN: 6923172595607 · Fabricante: Dahua

5 Mpx

Dahua

WiFi

IP67

Audio

ONVIF



Minidomo WiFi de 5MP para exterior con Smart Dual Light de hasta 30 m que ilumina en color por la noche. Sensor de alta resolución con H.265 y óptica de 2,8 mm. Vigilancia nítida y discreta de entradas y jardines sin tirar cables, con app DMSS y sin cuotas.

- ✓ RESOLUCIÓN: 5MP
- ✓ CONECTIVIDAD: WiFi
- ✓ ÓPTICA: 2,8 mm
- ✓ ILUMINACIÓN: Smart Dual Light hasta 30 m, color de noche
- ✓ COMPRESIÓN: H.265
- ✓ MONTAJE: Exterior



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



RESOLUCIÓN

5MP



CONECTIVIDAD

WiFi



ÓPTICA

2,8 mm



ILUMINACIÓN

Smart Dual Light hasta 30 m, color de noche



COMPRESIÓN

H.265



MONTAJE

Exterior



APP

DMSS, sin cuotas

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/2.7"
Iluminación mínima	ICR, color a 0,007 lux, B/N a 0,0007 lux, 0 lux con iluminación
Día / Noche	Funcionalidades ICR automático, modo Día/Noche

Iluminación

·	Iluminación IR y luz blanca de hasta 30 m
Consumo	básico 2,1 W / máximo 5,1 W (con luz blanca)

Óptica

Óptica fija de 2,8 mm (H)	108°; V: 57°; D: 129°)
·	Apertura F1.6

Vídeo

Resolución	Resolución máxima de 5MP (2880 × 1620)
Stream de vídeoCódex	H.265, H.264, MJPEG (substream)
Stream 1	5MP@25/30 ips
Stream 2	640 × 360@25/30 ips
Bitrate	32–6144 kbps

Imagen

Modos de imagen	WDR digital
Rotación de imagen	0°/180°

Audío

·	AudioMicrófono integrado
Compresión	G.711a, G.711Mu, PCM

Almacenamiento

·	Almacenamiento Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 256 GB
---	---

Red

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

Conectividad inalámbrica	Características técnicas Domo IP Wi-Fi Dahua Serie Wireless
Interfaz de red	Interfaz de comunicación Puerto RJ-45 (10/100 Base-T)
Conectividad inalámbrica	Red Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz, Wi-Fi 6)
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (S, G, T) y CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
App móvil	iOS y Android

Alimentación

·	Alimentación 12 VDC
·	Fuente de alimentación

Entorno

Ambiental Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad relativa	≤95 % (sin condensación)

Estructura

Protección	Protección IP67
Características físicas Material	metal y plástico
Dimensiones	102,2 × Φ109,9 mm
Peso neto	0,32 kg
3AXIS	Pan 0°-360°, Tilt 0°-78°, Rotación 0°-360°

General

·	Funciones inteligentes Detección de personas
·	Detección de vehículos
·	Botón de reset
·	Bluetooth para emparejamiento rápido
·	Contenido Cámara
·	Conector estanco
·	Guía rápida y documentación legal
·	Soporte de montaje y tornillería
·	Certificaciones CE-LVD (EN62368-1)
·	CE-EMC (Directiva 2014/30/EU)
·	CE-RED (Directiva 2014/53/EU)