



CÁMARA BULLET IP · WIFI

Cámara bullet WiFi 4MP exterior con audio y visión 30 m

Modelo: DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0280B · EAN: 6923172533319 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WiFi

WiFi

IP67

Audio

ONVIF



Cámara bullet WiFi de 4MP para exterior con audio bidireccional (micrófono y altavoz), visión nocturna Smart IR de 30 m y protección IP67. Antena WiFi para mejor cobertura, Smart H.265+ y microSD. Vigila y habla desde el móvil con la app DMSS, sin cuotas.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- ✓ **Iluminación:** Smart IR: 1 led, alcance 30 metros
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Incorpora micrófono y altavoz
- ✓ **Protección:** Grado de protección IP67



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles



Iluminación

Smart IR: 1 led, alcance 30 metros



Almacenamiento

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Incorpora micrófono y altavoz



Protección

Grado de protección IP67

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR 1 led, alcance 30 metros

· 0,03 lux F2.0 (color), 0,003 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión 90°(H), 50°(V), 107°(D)

Vídeo

Formatos de compresión Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Resolución digital 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)

Stream 1 4MP (1~20 ips)

Stream 2 D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas

Audío

· Incorpora micrófono y altavoz

Almacenamiento

· Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Red

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Conectividad inalámbrica	Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación

Alimentación	12V CC
Consumo	2,1W (básico), 6,1W (máximo)

Entorno

Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%

Estructura

Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	83,3 (An) x 114,4 (Al) x 172,4 mm
Peso	350 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)