



CÁMARA BULLET IP · 4G

Cámara bullet 4G Dahua 4MP exterior con PIR y visión 50 m

Modelo: DH-IPC-HFW3441DGP-AS-4G-NL668EAU-B-0280B · EAN: 6923172582331 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

4G

4G, PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara bullet 4G de 4MP para exterior con visión nocturna Smart IR de 50 m, sensor PIR antifalsas alarmas y memoria eMMC interna. Audio bidireccional y conexión por red móvil donde no llega internet. Vigilancia profesional autónoma con app DMSS, sin cuotas.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- ✓ **Iluminación:** Smart IR: 1 led IR (50 metros), 1 led de luz blanca (30 metros)
- ✓ **Almacenamiento:** Memoria interna eMMC de 8GB
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Incorpora micrófono y altavoz
- ✓ **Protección:** Grado de protección IP67



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles



Iluminación

Smart IR: 1 led IR (50 metros), 1 led de luz blanca (30 metros)



Almacenamiento

Memoria interna eMMC de 8GB



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Incorpora micrófono y altavoz



Protección

Grado de protección IP67

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR 1 led IR (50 metros), 1 led de luz blanca (30 metros)

· 0,01 lux F1.6 (color), 0,001 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión 102°(H), 54°(V), 121°(D)

Vídeo

Formatos de compresión H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2 D1 (1~25/30 ips)

Stream 3 1080P (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Alarmas

Eventos 1 entrada / 1 salida de alarma

Audio

· Incorpora micrófono y altavoz

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

- 1 entrada / 1 salida de audio RCA

Almacenamiento

- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Red

Conectividad inalámbrica	Módulo 4G integrado de alto rendimiento que se adapta a todas las redes móviles
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación

Alimentación	12V CC
Consumo	0,03W (reposo), 4W (general), 7,5W (máximo)

Entorno

Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%

Estructura

Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	131,8 (An) x 178,7 (Al) x 219,4 mm
Peso	680 g

General

- Incorpora sensor PIR con un alcance de hasta 10 metros
- Memoria interna eMMC de 8GB
- Incluye soporte de pared