



CÁMARA BULLET IP · DAHUA

Cámara compacta IP Dahua 4MP interior con PoE y audio

Modelo: DH-IPC-K1430KP-STW-0280B-EUR · EAN: 6936368900208 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

Dahua

PoE, WiFi

Audio

ONVIF



Cámara compacta WiFi IP. 4MP@25ips, H.265/H.264. ICR, Smart IR 10m. Óptica fija de 2,8 mm. WDR. Incorpora micrófono y altavoz. Ranura MicroSD, RJ45, 2AXIS, 12V / PoE

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- ✓ **Iluminación:** Smart IR: 1 led, 10 metros
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Incorpora micrófono y altavoz
- ✓ **Protección:** Uso exclusivo de interior (plástico)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles



Iluminación

Smart IR: 1 led, 10 metros



Almacenamiento

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Incorpora micrófono y altavoz



Protección

Uso exclusivo de interior (plástico)

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR 1 led, 10 metros

Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión 92°(H), 50°(V), 107°(D)

Vídeo

Formatos de compresión H.265, H.264, MJPEG

Stream 1 2560x1440 (1~25 ips)

Stream 2 640x360 (1~25 ips)

Imagen

Modos de imagen WDR, rotación de imagen 180°

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas

Alarmas

Eventos Alarma de sonido anormal

Audio

· Incorpora micrófono y altavoz

Almacenamiento

· Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Red

Interfaz de red RJ45 (10/100 Base-T)

Conectividad inalámbrica Incorpora WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax de 2,4GHz

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

Conectividad inalámbrica	Emparejamiento WiFi mediante Bluetooth
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación

Alimentación	12V CC / PoE
Consumo máximo	2,89 W (12V) / 5,85 W (PoE)

Entorno

Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C
Humedad relativa	<95% (sin condensación)

Estructura

Material	Carcasa de plástico
Dimensiones	64 (An) x 100 (Al) x 34 mm
Peso	110 g
2AXIS	0°~360°(PAN), -10°~100°(TILT)

General

·	Detección de personas
·	Botón de reinicio
·	No apto para exterior
·	Incluye alimentador