



CÁMARA PTZ IP · DAHUA

Cámara PTZ WiFi 4MP con disuasión activa y Smart Dual Light

Modelo: DH-SD3C405DB-GNY-AW-PV · EAN: 6923172572660 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

Dahua

PoE, WiFi

IP66

Audio

ONVIF



Domo PTZ WiFi WizSense de 4MP con zoom óptico 5x, Smart Dual Light (IR 50 m y luz blanca 30 m) y disuasión activa luz y sonido para frenar intrusos. IA y WDR 120 dB. Control total del posicionador desde el móvil con la app DMSS, vigilancia activa sin cuotas.

- ✓ **Resolución:** Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles
- ✓ **Iluminación:** 0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)
- ✓ **Óptica:** Ángulo de visión: 94,9°~30,1°(H), 51°~17,1°(V), 112,3°~34,6°(D)
- ✓ **Audio:** Micrófono y altavoz incorporados
- ✓ **Protección:** Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión (con clasificación de personas/vehículos), detección de cruce de vallas, detección de merodeo, detección de objetos abandonados/perdidos, detección de movimiento rápido, detección de aparcamiento, detección de reunión de personas



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles



Iluminación

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On



Almacenamiento

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)



Óptica

Ángulo de visión: 94,9°~30,1°(H), 51°~17,1°(V), 112,3°~34,6°(D)



Audio

Micrófono y altavoz incorporados



Protección

Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión (con clasificación de personas/vehículos), detección de cruce de vallas, detección de merodeo, detección de objetos abandonados/perdidos, detección de movimiento rápido, detección de aparcamiento, detección de reunión de personas

● Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

· 0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart Dual Light 2 leds IR (hasta 50 m) + 2 leds de luz blanca cálida (hasta 30 m)

Óptica

Zoom óptico 5X 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión 94,9°~30,1°(H), 51°~17,1°(V), 112,3°~34,6°(D)

· Control de iris fijo

· Zoom digital 16X

Vídeo

Compresión Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Resolución 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2 D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)

Stream 3 720P (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital

Balance de blancos Balance de blancos con 8 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático y manual

Zonas / privacidad Soporta videosensor y regiones de interés (ROI)

Inteligencia (IA)

· Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión (con clasificación de personas/vehículos), detección de cruce de vallas, detección de merodeo, detección de objetos abandonados/perdidos, detección de movimiento rápido, detección de aparcamiento, detección de reunión de personas

● Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Detección de movimiento SMD 3.0
Alarmas	
Eventos	Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso blanco con tres frecuencias de flash y hasta 11 sonidos de alarma
Audio	
·	Micrófono y altavoz incorporados
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)
Red	
Conectividad inalámbrica	Incorpora WiFi 802.11b/g/n de 2,4GHz
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P
Navegadores	Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox y Safari
Cliente móvil	Compatible con dispositivos IOS y Android
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Software de gestión	Software de gestión DMSS, DSS Pro
Alimentación	
Alimentación	12V CC, 1,5A (±25%)
Consumo	3W (básico), 11W (máximo)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa del ≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP66
Dimensiones	140 (An) x 236,1 (Al) x 142,6 mm
Peso neto	1,1 kg
Peso bruto	1,7 kg
General	
·	Control de enfoque automático, semiautomático y manual
Posicionador horizontal	0° ~ 355°
Posicionador vertical	-15° ~ 90°
Velocidad manual	0,1° ~ 36°/seg. (H), 0,1° ~ 25,8°/seg. (V)
Velocidad preset	35,7°/seg. (H), 27,1°/seg. (V)

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)

- 300 presets
- Incluye soporte de pared
- No incluye alimentador