



GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 4-EI

# Grabador NVR IP PoE 4 canales con switch PoE

Modelo: DHI-NVR4104-P-EI · EAN: 6923172585615 · Fabricante: Dahua

4 canales

WizSense IA

Switch PoE

Salida 4K

Smart H.265+

ONVIF

Sin cuotas



Grabador de red de 4 canales con switch PoE de 4 puertos integrado: conecta y alimenta tus cámaras por un único cable. IA WizSense y salida 4K.

- ✓ **Conexión y alimentación:** switch PoE integrado (Plug&Play)
- ✓ **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- ✓ **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español



**Ver producto online**

Escanee para precio, stock y compra en [intelix.es](https://intelix.es)

## Características destacadas



### WizSense con IA

Chip de IA dedicado: detección y reconocimiento facial, protección perimetral y clasificación de personas/vehículos.



### Salida 4K + VGA

Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas para monitor principal y secundario.



### SMD Plus

Detección inteligente de movimiento que filtra lo irrelevante y reduce las falsas alarmas.



### Sin cuotas

Acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF, sin pagos mensuales.

## Especificaciones técnicas

### Grabación

Canales IP 4 canales

Resolución máx. por cámara hasta 16 MP

Compresión Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG

Ancho de banda 80 Mbps

Decodificación 16 × 1080p @30 fps

### Vídeo y salidas

Salidas de vídeo 1 HDMI (4K) + 1 VGA simultáneas

Audio 1 entrada / 1 salida (RCA)

### Almacenamiento

Discos 1 bahía SATA · hasta 16 TB (HDD no incluido)

### Inteligencia (IA WizSense)

Analítica Reconocimiento facial · protección perimetral (IVS) · SMD Plus · conteo

### Red y conexiones

Red 1 RJ-45 10/100 + switch PoE integrado

Puertos PoE 4 puertos PoE (IEEE 802.3af/at)

USB 2 × USB 2.0

Protocolos TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP

Interoperabilidad ONVIF · CGI · SDK

Gestión DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS

### Alimentación · Entorno

Alimentación 53 V CC (alimentación PoE)

Temperatura de trabajo -10 °C a +55 °C · ≤90% HR

Formato Sobremesa compacto (Smart 1U)

Certificación / Origen CE · China

Información de pedido DHI-NVR4104-P-EI · EAN 6923172585615 · Marca Dahua