



GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 5-EI2

Grabador NVR IP PoE 16 canales 8K con IA

Modelo: DHI-NVR5216-16P-EI2 · EAN: 6937552407732 · Fabricante: Dahua

16 canales

WizSense + AcuPick

Switch PoE

Salida 8K

Hasta 32 MP

448 Mbps

ONVIF



Grabador de red profesional de 16 canales con switch PoE de 16 puertos, salida 8K, hasta 32 MP e IA avanzada con AcuPick.

- ✓ **Conexión y alimentación:** switch PoE integrado (Plug&Play)
- ✓ **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- ✓ **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



AcuPick

Búsqueda instantánea de personas y vehículos en grabaciones, en el grabador y la cámara, con gran precisión.



Salida 8K

Salida HDMI hasta 8K + VGA: máximo detalle en monitores de alta resolución.



Hasta 32 MP

Admite cámaras IP de hasta 32 MP y 448 Mbps de ancho de banda para sistemas exigentes.



IA avanzada

Reconocimiento facial, ANPR (matrículas), metadatos de vídeo, SMD Plus y protección perimetral.

Especificaciones técnicas

Grabación	
Canales IP	16 canales
Resolución máx. por cámara	hasta 32 MP
Compresión	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Ancho de banda	448 Mbps (entrada / grabación / salida)
Decodificación	40 × 1080p @30 fps (sin IA) · 10 × 8 MP @30 fps (con IA)
Vídeo y salidas	
Salidas de vídeo	1 HDMI (hasta 8K) + 1 VGA
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	
Discos	2 bahías SATA · hasta 20 TB por disco (HDD no incluidos) · iSCSI
Inteligencia (IA WizSense · AcuPick)	
Analítica	Reconocimiento facial · ANPR (matrículas) · metadatos · protección perimetral · SMD Plus · AcuPick
Red y conexiones	
Red	1 RJ-45 (gigabit) + switch PoE integrado
Puertos PoE	16 puertos PoE (1-8 con ePoE de largo alcance)
USB	USB 2.0 + USB 3.0
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP, 802.1x
Interoperabilidad	ONVIF · CGI · SDK · N+M cluster
Gestión	DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS · DoLink Care
Alimentación · Entorno	
Alimentación	Adaptador 48-54 V (PoE)
Temperatura de trabajo	-10 °C a +55 °C · ≤90% HR
Formato	Sobremesa / rack (1.5U)
Certificación / Origen	CE · China

Información de pedido **DHI-NVR5216-16P-EI2 · EAN 6937552407732 · Marca Dahua**