



CONTACTO DE APERTURA INALÁMBRICO · ALARMA AIRSHIELD

Contacto magnético inalámbrico de puerta/ventana

Modelo: DHI-ARD323-W2 · EAN: 6939554999314 · Fabricante: Dahua

Reed switch

868 MHz

Bidireccional

AES128

Salto de frecuencia

Anti-sabotaje

Entrada cableada

Pila CR123A



El **DHI-ARD323-W2(868)** es un contacto magnético inalámbrico que detecta la apertura de puertas y ventanas mediante un sensor de lengüeta (reed switch) y un imán. **Muestra el estado abierto/cerrado en tiempo real** en la app DMSS y avisa al instante cuando el sistema está armado. Incorpora **entrada de zona auxiliar** y comunicación bidireccional con salto de frecuencia sobre banda 868 MHz cifrada AES128.

- ✓ **Apertura en tiempo real:** Estado abierto/cerrado visible al instante en la app DMSS.
- ✓ **Entrada de zona cableada:** 1 entrada de contacto seco para integrar un detector adicional.
- ✓ **Monitorización de temperatura:** Mide la temperatura ambiente con alarma por exceso.
- ✓ **Enlace robusto:** Bidireccional y salto de frecuencia, estable hasta 1.200 m.
- ✓ **Larga autonomía:** Pila CR123A con hasta 4 años de vida útil.
- ✓ **Cifrado AES128:** Comunicación cifrada frente a interceptación y suplantación.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Sensor de lengüeta

Reed switch que detecta la separación del imán al abrir.



Separación máx. 40 mm

Distancia imán-sensor inferior a 40 mm para detección fiable.



Bidireccional 868 MHz

Comunicación de doble vía con el hub sobre banda 868 MHz.



Salto de frecuencia

Cambio automático de canal que evita interferencias.



Sensor de temperatura

Lectura ambiental con precisión ± 1 °C.



Anti-sabotaje

Alarma de tamper ante manipulación o retirada del soporte.



Actualización cloud

Firmware actualizable en la nube con recuperación automática.



Aviso de pila baja

Notificación de batería baja para reemplazo a tiempo.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

intelix.es

■ Especificaciones técnicas

Detección

Tipo de sensor	Reed switch (lengüeta magnética)
Separación máx. imán-sensor	< 40 mm
Escenario	Puertas y ventanas no metálicas
Entrada de zona auxiliar	1 canal de contacto seco
Rango de temperatura medida	-15 °C a +65 °C

Inalámbrico

Banda	868 MHz (868,0–868,6 MHz)
Potencia (EIRP)	Máx. 25 mW
Comunicación	Bidireccional
Alcance	Hasta 1.200 m en espacio abierto
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128

Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Anti-sabotaje (tamper)	Sí
Aviso de pila baja	Sí
Modo prueba	Sí
Actualización remota	Cloud
Indicador	1 LED verde · 1 botón de encendido
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	Pila CR123A
Vida de la pila	4 años (entrada NO) / 2 años (NC)
Temperatura de uso	−10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% HR
Dimensiones	100,2 × 20,8 × 20,3 mm
Peso neto	70 g
Montaje	Sobre soporte
Material	PC + ABS
Certificación	CE · EN 50131 · Grado 2

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Contacto magnético DHI-ARD323-W2
- Imán
- Soporte de montaje
- Material de fijación
- Guía rápida

Integración

- Requiere hub AirShield ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Convive con el resto de periféricos AirShield
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Chalets y viviendas unifamiliares
- Comercios y tiendas
- Apartamentos y pisos
- Puertas y ventanas no metálicas