DETECTOR DE FUGA DE AGUA CON SONDA · ALARMA AIRSHIELD

Detector de inundación con sonda externa

Modelo: **DHI-ARD912-W2(868D)** · EAN: **6923172587602** · Fabricante: **Dahua**

Sonda externa | Fuga de agua | Sensibilidad ajustable | IPX5 | 868 MHz | AES128 | Anti-jamming | Pila CR123A



El **DHI-ARD912-W2(868D)** es el detector de inundación AirShield con **sonda de detección externa por cable**, que permite vigilar el agua justo donde tiende a acumularse (esquinas, bajo electrodomésticos) manteniendo el cuerpo del detector en lugar seco. Al contacto con el agua dispara la alarma y avisa en la app DMSS. Suma **sensibilidad ajustable, protección IPX5** y comunicación 868 MHz cifrada AES128.

- **Sonda externa por cable:** Coloca el punto de detección en el rincón crítico, lejos del cuerpo.
- **Detección en puntos críticos:** Ideal bajo lavadoras, lavavajillas y esquinas.
- **Sensibilidad ajustable:** Umbral de disparo regulable según la ubicación.
- **Protección IPX5:** Carcasa resistente a chorros de agua.
- **Anti-jamming + cifrado:** Detección de inhibición y comunicación cifrada AES128.
- **Instalación sin obra:** Montaje sobre superficie y sin cableado de alimentación.

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Sonda externa por cable
Electrodos en sonda con cable para detectar agua a distancia.

Detección por electrodos
Contactos que disparan la alarma al puentear con el agua.

Sensibilidad ajustable
Umbral de disparo configurable.

Protección IPX5
Resistente a chorros de agua para zonas húmedas.

Bidireccional 868 MHz
Enlace de doble vía con el hub sobre banda 868 MHz.

Anti-jamming
Detección de inhibición y cifrado AES128.

Actualización cloud
Firmware en la nube con restauración automática.

Aviso de pila baja
Notificación de batería baja para reemplazo a tiempo.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety
Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.
intelix.es

Especificaciones técnicas

Detección	
Tipo de sensor	Fuga de agua con sonda externa por cable
Sensibilidad	Ajustable
Aplicación	Tuberías, baños, fregaderos, lavadoras
Protección	IPX5
Inalámbrico	
Banda	868 MHz (868,0–868,6 MHz)
Comunicación	Bidireccional
Alcance	Hasta 1.200 m en espacio abierto
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128

Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Aviso de pila baja	Sí
Actualización remota	Cloud
Alarma por sobrecalentamiento	Sí
Indicador	1 LED multiestado
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	Pila CR123A × 1
Vida de la pila	3 años
Temperatura de uso	–10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% HR
Dimensiones	84,7 × 84,7 × 32,5 mm (cuerpo)
Peso neto	100 g
Montaje	Sobre superficie + sonda por cable
Material	PC + ABS
Certificación	CE

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Detector de inundación DHI-ARD912-W2(868D)
- Sonda de detección externa con cable
- Material de fijación
- Pila CR123A
- Guía rápida

Integración

- Requiere hub AirShield ARC3800H
- Se gestiona desde la app DMSS
- Convive con el resto de periféricos AirShield
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Bajo lavadoras y lavavajillas
- Rincones de difícil acceso
- Cuartos de baño y cocinas
- Sótanos y cuartos de tuberías