



TECLADO CON PANTALLA Y RFID · ALARMA AIRSHIELD

Teclado LCD con lector de tarjetas

Modelo: DHI-ARK30C-RW2 · EAN: 6939554909641 · Fabricante: Dahua

Pantalla LCD

Tarjeta IC / DESFire

3 alarmas de pánico

AES128

Banda 868 MHz

Sonido 95 dB

Doble alimentación

App DMSS



El **teclado inalámbrico LCD** permite controlar el sistema de alarma AirShield de forma cómoda: **armar, desarmar, inhibir zonas y controlar salidas**, con la **pantalla LCD** mostrando el estado del sistema y los eventos. Se desbloquea por **contraseña o tarjeta IC / DESFire RFID** y dispone de **3 alarmas de pánico** (médica, fuego y emergencia). Comunicación bidireccional en banda **868 MHz cifrada AES128**. Funciona con **12 VDC o 4 pilas CR123A** de respaldo.

- ✓ **Pantalla LCD informativa:** Muestra el estado del sistema, las áreas y los eventos.
- ✓ **Armado por tarjeta RFID:** Desbloqueo con tarjeta IC / DESFire, además de contraseña.
- ✓ **Alarmas de pánico:** 3 atajos: médica, fuego y emergencia.
- ✓ **Comunicación bidireccional segura:** Banda 868 MHz, AES128, alcance hasta 1.600 m.
- ✓ **Doble alimentación:** 12 VDC principal y 4 pilas CR123A de respaldo.
- ✓ **Sabotaje y autonomía:** Protección tamper y hasta 3 años con pilas.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Teclado de control

Armar, desarmar, inhibir zonas y controlar salidas.



Pantalla LCD

Visualiza el estado del sistema y los eventos de alarma.



Lector de tarjetas

Armado por tarjeta RFID IC / DESFire además de contraseña.



Alarmas de pánico

3 atajos: médica, fuego y emergencia, con sonido de hasta 95 dB.



Banda 868 MHz segura

Comunicación bidireccional cifrada AES128.



Sabotaje (tamper)

Detección antimanipulación del teclado.



Doble alimentación

12 VDC y 4 pilas CR123A de respaldo.



Actualización en la nube

Cloud update con recuperación automática.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

intelix.es

■ Especificaciones técnicas

General	
Tipo	Teclado inalámbrico LCD con lector de tarjetas
Escenario	Interior
Botones	20 (10 numéricos y 10 de función)
Indicadores	4 LED de estado
Avisador acústico	Máx. 95 dB(A) a 1 m
Actualización remota	Cloud
Conectividad	
Banda	868,0–868,6 MHz, EIRP ≤25 mW
Comunicación RF	Bidireccional, salto de frecuencia, AES128
Alcance	Hasta 1.600 m
Cifrado	AES128

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Capacidad / Funciones	
Armado / desarmado	Contraseña o tarjeta IC / DESFire
Lector RFID	Tarjeta IC / DESFire (incluye 2 tarjetas IC)
Alarmas de pánico	3 atajos: médica, fuego y emergencia
Consulta de estado	En la pantalla LCD
Sabotaje / batería baja	Detección de tamper y de batería baja
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	12 VDC / 4× pila CR123A (respaldo)
Autonomía	Hasta 3 años
Temperatura de uso	-10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Dimensiones	170,0 × 129,0 × 31,2 mm
Peso neto	390 g
Instalación	Montaje en pared (blanco)
Certificación	CE

■ Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Teclado LCD AirShield DHI-ARK30C-RW2(868)
- 2× tarjetas IC
- Material de fijación a pared
- Guía rápida

Integración

- Central AirShield Alarm Hub 2 (DHI-ARC3800H)
- App DMSS y DoLynk Care
- Tarjeta opcional MW-DESFire-4-3-2
- Sistema AirShield (868 MHz)

Aplicaciones

- Viviendas unifamiliares y chalets
- Comercios y locales
- Oficinas con varios usuarios
- Instalaciones con armado por tarjeta RFID