



TECLADO MULTIUSUARIO · ALARMA AIRSHIELD

Teclado inalámbrico táctil

Modelo: DHI-ARK30T-W2 · EAN: 6923172538697 · Fabricante: Dahua

Multiusuario (32)

Tarjeta IC

3 alarmas de pánico

AES128

Detección de señal

Monitor temperatura

Autonomía 3 años

App DMSS



El **teclado inalámbrico** se usa junto a la central AirShield para controlar el sistema de alarma con comodidad: cada usuario accede con **su propia contraseña** y el sistema registra las operaciones. Soporta **armado y desarmado por contraseña o tarjeta IC** y dispone de **3 alarmas de pánico** (médica, fuego y emergencia). Incluye **detección de intensidad de señal** y comunicación bidireccional cifrada **AES128**. Funciona con **4 pilas AA** y ofrece hasta 3 años de autonomía.

- ✓ **Gestión multiusuario:** Hasta 32 usuarios, cada uno con su contraseña y registro individual.
- ✓ **Armado por contraseña o tarjeta IC:** Cambio de modo con contraseña o tarjeta IC de proximidad.
- ✓ **Alarmas de pánico:** 3 atajos de alarma directa: médica, fuego y emergencia.
- ✓ **Detección de intensidad de señal:** Ayuda a elegir el mejor punto de instalación.
- ✓ **Comunicación bidireccional segura:** AES128 con alcance de hasta 1.200 m.
- ✓ **Larga autonomía:** Hasta 3 años con 4 pilas AA.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Teclado de control

Arma y desarma el sistema AirShield desde la pared.



Multiusuario

Hasta 32 usuarios con contraseña y registro individual.



Lector de tarjetas IC

Cambio de modo con tarjeta IC de proximidad.



Alarmas de pánico

3 atajos: médica, fuego y emergencia.



Detección de señal

Mide la intensidad RF para elegir el punto de montaje.



Monitorización de temperatura

Mide la temperatura del entorno.



Autonomía 3 años

Funciona con 4 pilas AA y avisa de batería baja.



Actualización en la nube

Cloud update con recuperación automática.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

intelix.es

Especificaciones técnicas

General	
Tipo	Teclado inalámbrico AirShield
Escenario	Interior
Botones	15 (numéricos, *, #, armar/desarmar/presente)
Indicadores	4 LED de estado
Usuarios	32
Actualización remota	Cloud
Conectividad	
Banda	868 MHz (variante 868)
Comunicación RF	Bidireccional, salto de frecuencia, AES128
Alcance	Hasta 1.200 m en espacio abierto
Detección de señal	Sí

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Capacidad / Funciones	
Armado / desarmado	Contraseña o tarjeta IC
Alarmas de pánico	3 atajos: médica, fuego y emergencia
Monitorización de temperatura	-15 °C a +65 °C; ±1 °C
Sabotaje / batería baja	Detección de tamper y de batería baja
Gestión de usuarios	32 usuarios con registro individual
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación	4× pilas AA
Autonomía	Hasta 3 años
Temperatura de uso	-10 °C a +55 °C (interior)
Humedad	10%–90% RH
Dimensiones	146,0 × 82,0 × 22,6 mm
Peso neto	240 g (con pilas)
Instalación	Montaje en pared
Certificación	CE

■ Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Teclado inalámbrico AirShield DHI-ARK30T-W2(868)
- 4× pilas AA
- Material de fijación a pared
- Guía rápida

Integración

- Central AirShield Alarm Hub 2 (DHI-ARC3800H)
- App DMSS y DoLynk Care
- Tarjetas IC de proximidad
- Sistema AirShield

Aplicaciones

- Viviendas unifamiliares y chalets
- Comercios y locales
- Apartamentos y segundas residencias
- Instalaciones con varios usuarios