



KIT DE ALARMA CON VERIFICACIÓN VISUAL · AIRSHIELD

Kit de Alarma AirShield con PIR-Cámara

Modelo: DHI-ART-ARC3800H-03-CAM-FW2 · EAN: — · Fabricante: Dahua

Listo para instalar

Hub 4G incluido

Verificación por cámara

Hasta 150 periféricos

AES128

Batería 4.750 mAh

Grado 2 / EN 50131

App DMSS



Este **kit de alarma inalámbrico AirShield** reúne todo lo necesario para proteger una vivienda o un negocio: incluye la **central Alarm Hub 2 con 4G** y detectores de movimiento **PIR con cámara**. La central gestiona **hasta 150 periféricos** y avisa por app **DMSS / DoLink Care** y a la CRA. Gracias a los detectores PIR-Cam, el sistema permite **verificación visual de las alarmas**. Comunicación bidireccional en banda **868 MHz cifrada AES128**, batería de respaldo y triple conectividad Ethernet + Wi-Fi + 4G.

- ✓ **Kit completo listo para usar:** Reúne la central AirShield 4G y los detectores PIR-Cámara.
- ✓ **Verificación visual de alarmas:** Los detectores PIR-Cam envían imágenes del momento del salto.
- ✓ **Inmunidad a mascotas:** Detectores PIR con inmunidad a animales de hasta 18 kg.
- ✓ **Triple conectividad:** Ethernet, Wi-Fi y 4G con redundancia y SIM dual.
- ✓ **Ampliable a 150 periféricos:** Añade sirenas, teclados, mandos y más detectores.
- ✓ **Comunicación segura:** Banda 868 MHz, bidireccional, AES128 y salto de frecuencia.



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Central con 4G

El Alarm Hub 2 con Ethernet, Wi-Fi y 4G como cerebro del kit.



Detector PIR-Cámara

Movimiento por infrarrojos con cámara integrada para verificación.



Inmunidad a mascotas

Ignora animales de hasta 18 kg.



Movimiento por infrarrojos

Sensor PIR de doble elemento, alcance 12 m a 90°.



Conectividad 4G

Red móvil con SIM dual como respaldo.



Batería de respaldo

El hub integra 4.750 mAh de litio.



Banda 868 MHz segura

Comunicación bidireccional cifrada AES128.



App y CRA

Avisos a la app DMSS y a la central por SIA / SoftGuard.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety

Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.

intelix.es

Especificaciones técnicas

Composición del kit	
Central	1× Alarm Hub 2 AirShield con 4G (ARC3800H-FW2)
Detectores	Detectores PIR con cámara (PIR-Cam)
Otros componentes	Mando y/o detector de puerta según configuración
Banda de trabajo	868 MHz, AES128
General	
Tipo	Kit de alarma inalámbrico AirShield con PIR-Cámara
Aplicación	Chalets, comercios, apartamentos
Usuarios	33 de app y 32 de teclado
Protocolo de transmisión	SIA, SoftGuard
Conectividad	
Modo de red (hub)	Ethernet + Wi-Fi + 4G (SIM dual)
Banda periféricos	868,0–868,6 MHz, bidireccional, AES128
Alcance RF	Hub 2.000 m; PIR 1.600 m; mando 900 m
Verificación por vídeo	Hasta 8 cámaras IP y envío desde los PIR-Cam

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Capacidad / Funciones	
Periféricos soportados	Hasta 150
Detección PIR	Alcance 12 m a 90°; sensibilidad 3 niveles
Inmunidad a mascotas	≤18 kg
Avisos	SMS y llamada; difusión de voz
Sabotaje / batería baja	Tamper y detección en hub y detectores
Alimentación · Entorno · Estructura	
Alimentación hub	100–240 VAC; batería 4.750 mAh
Alimentación detectores	CR123A (detectores) / CR2032 (mando)
Autonomía	Hub 12 h; detectores hasta 4 años
Temperatura de uso	–10 °C a +55 °C
Dimensiones hub	174,8 × 174,8 × 38,3 mm
Certificación	CE; EN 50131 Grado 2 (hub)

■ Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- 1× Central Alarm Hub 2 AirShield con 4G
- Detectores PIR con cámara (PIR-Cam)
- Mando inalámbrico (según configuración)
- Detector de puerta/ventana (según configuración)
- Adaptador de alimentación y material de fijación
- Guía rápida

Integración

- App DMSS y DoLink Care
- Ampliable con detectores, sirenas y teclados AirShield
- Conexión a CRA (SIA / SoftGuard)
- Cámaras IP Dahua para verificación por vídeo

Aplicaciones

- Viviendas unifamiliares y chalets
- Comercios y locales
- Apartamentos y segundas residencias
- Hogares con mascotas (inmunidad ≤18 kg)
- Instalaciones con verificación visual de alarmas