

FICHA TÉCNICA

SWITCHING PoE · 4 PUERTOS

Switch PoE Gigabit 4 puertos · 60W Dahua DH-CS4006-4GT-60-V2

Modelo: DH-CS4006-4GT-60-V2 · Fabricante: Dahua

Gigabit 4+1	PoE 60 W total	Hi-PoE 30 W/puerto	Gestión Cloud DoLynk	Carcasa metálica	Protección 6 kV
Puertos	Puertos 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Puerto 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)				
Potencia PoE	Puertos 1-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W				
Estándares PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE				
Capacidad de conmutación	12 Gbps				
Tasa de reenvío de paquetes	8,9 Mpps				
Gestión	Gestión web; gestión por App; gestión Cloud (DoLynk Care)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Puertos Puertos 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Puerto 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)	Potencia PoE Puertos 1-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W
Estándares PoE IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE	Capacidad de conmutación 12 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes 8,9 Mpps	Gestión Gestión web; gestión por App; gestión Cloud (DoLynk Care)
Temperatura de funcionamiento −10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)	PoE de larga distancia Sí (hasta 250 m, ancho de banda reducido a 10 Mbps)

Especificaciones técnicas

General

Modelo del datasheet	DH-CS4006-4GT-60
Descripción	Switch Gigabit de sobremesa gestionado en cloud de 6 puertos con 4 puertos PoE
Capa	Capa 2
Contenido del embalaje	Guía rápida × 1; Información legal y normativa × 1; Adaptador de alimentación × 1; Cable de alimentación × 1
Escenarios	Viviendas, fábricas y oficinas; pymes como supermercados, oficinas, restaurantes, cafeterías y hoteles

Red

Capacidad de conmutación	12 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	8,9 Mpps
Estándares de comunicación	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab
Número de VLAN	32
Función VLAN	VLAN basada en puerto
Mirror (espejo de puertos)	Sí
Función DHCP	Cliente DHCP
Tabla MAC	2K
Buffer de paquetes	4 Mbit
Jumbo Frame	9216 Byte
MTBF	232,62 años
Protocolo de topología	LLDP (generación y visualización de la topología de red)
Protección de bucle	Detección de bucle con alarma y mecanismo de eliminación frente a tormentas de broadcast

Interfaces

Descripción de puertos	Puertos 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Puerto 5: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)
Interruptor DIP	Sí
Botón de reset	1

PoE

PoE	Sí
Potencia PoE	Puertos 1-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W
Protocolo PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE
Gestión del consumo PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Transmisión PoE de larga distancia	Sí — hasta 250 m (ancho de banda reducido a 10 Mbps)
Hi-PoE 60 W (puerto naranja)	Además de IEEE802.3af e IEEE802.3at, el puerto naranja admite una salida máxima de 60 W para dispositivos de alta potencia

PoE Watchdog	Detecta automáticamente el estado del puerto y reinicia los puertos con fallo para recuperar la conexión ante una excepción de conexión de la IPC
---------------------	---

Alimentación

Alimentación	Fuente de alimentación externa: 53 VDC, 0,8 A
Consumo	En reposo: ≤3 W; a plena carga: 65 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +70 °C (−40 °F a +158 °F)
Humedad de almacenamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Protección electrostática	Descarga en aire: 8 kV; descarga por contacto: 6 kV
Protección contra rayos	Modo común: 6 kV; modo diferencial: 0 kV

Estructura

Material de la carcasa	Chapa metálica
Dimensiones del producto	115 mm × 84 mm × 27 mm (4,53" × 3,33" × 1,06") (L × An × Al)
Dimensiones del embalaje	195 mm × 114 mm × 83 mm (7,68" × 4,49" × 3,27") (L × An × Al)
Peso neto	0,2 kg (0,44 lb)
Peso bruto	0,77 kg (1,7 lb)
Instalación	Montaje en sobremesa; montaje en pared

Certificaciones

Certificaciones	CE
------------------------	----

Compatibilidad

Gestión del equipo	Gestión web; gestión por App; gestión Cloud
Plataforma cloud	DoLynk / app DoLynk Care (monitorización en tiempo real, estado de dispositivos, alarmas y notificaciones)
Modo gestionado ON/OFF	Conmutación entre modo gestionado y no gestionado mediante interruptor físico
Puesta en marcha	EasyConfig (arranque de sistema CCTV e IT con un clic)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.