



CÁMARA BULLET IP · WIFI

Cámara bullet WiFi Dahua 2MP exterior óptica 2,8 mm IP67

Modelo: DH-IPC-HFW1230DSP-SAW-0280B · EAN: 6923172539892 · Fabricante: Dahua

2 Mpx

WiFi

WiFi

IP67

Audio

ONVIF



Cámara bullet WiFi de 2MP para exterior con óptica gran angular de 2,8 mm, visión nocturna Smart IR de 30 m y protección IP67. Compresión Smart H.265+, micrófono y microSD. Ideal para entradas, patios y fachadas con instalación inalámbrica y app DMSS.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- ✓ **Iluminación:** Smart IR: 1 led, alcance 30 metros
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Incorpora micrófono
- ✓ **Protección:** Grado de protección IP67



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles



Iluminación

Smart IR: 1 led, alcance 30 metros



Almacenamiento

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Incorpora micrófono



Protección

Grado de protección IP67

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR	1 led, alcance 30 metros
·	0,025 lux F2.0 (color), 0,0025 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	100°(H), 53°(V), 120°(D)

Vídeo

Formatos de compresión	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Resolución digital	1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480)
Stream 1	1080P (1~25/30 ips)
Stream 2	VGA (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen	BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas y ROI de 4 zonas

Audio

·	Incorpora micrófono
---	---------------------

Almacenamiento

·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
---	---

Red

Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
-----------------	----------------------

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Protocolos de red	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Conectividad inalámbrica	Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC
Consumo	2W (básico), 4,1W (máximo)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	70 (An) x 128,6 (Al) x 166,2 mm
Peso	478 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)
General	
.	Alimentador incluido