



CÁMARA BULLET IP · 4G

Cámara bullet 4G Dahua Entry 2MP con Smart Dual Light

Modelo: DH-IPC-HFW1239DTP-4G-ST-IL-MC665EU-B-0280B · EAN: 6923172596130 · Fabricante: Dahua

2 Mpx

4G

4G, PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara bullet 4G de gama de entrada, ideal para empezar a vigilar por red móvil a buen precio. Sensor de 2MP, Smart Dual Light (IR y luz cálida) de 30 m, detección SMD de personas y audio bidireccional. Conexión 4G y app DMSS, vigilancia sin cuotas.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS de 1/2,8"
- ✓ **Iluminación:** Iluminación mínima de 0,005 lux a F1.6 en color, 30 IRE
- ✓ **Almacenamiento:** MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Protección IP67



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS de 1/2,8"



Iluminación

Iluminación mínima de 0,005 lux a F1.6 en color, 30 IRE



Almacenamiento

MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Audio

Micrófono integrado



Protección

Protección IP67

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/2,8"
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,005 lux a F1.6 en color, 30 IRE
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,0005 lux a F1.6 en B/N, 30 IRE

Iluminación

·	0 lux con iluminador activado
·	Iluminación IR de hasta 30 m
·	Control del iluminador automático y manual
·	2 LED IR
·	2 LED de luz cálida

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm
·	Montura M12
·	Apertura máxima F1.6
Campo de visión	Ángulo de visión de 108° horizontal, 58° vertical y 127° diagonal
·	Control de iris fijo
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 0,7 m

Vídeo

Resolución	Resolución máxima de 2MP (1920×1080)
Compresión	VídeoCompresión H.265, H.264, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	1920 × 1080 a 1~25/30 ips
Stream 2	704 × 576 a 1~25 ips / 704 × 480 a 1~30 ips
Resolución	Resoluciones 1080P (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), VGA (640×480) y CIF (352×288 / 352×240)
Tasa de bits	Control de bitrate CBR y VBR

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Compresión	Bitrate H.264 de 32 kbps a 6144 kbps
Compresión	Bitrate H.265 de 12 kbps a 6144 kbps
Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesBLC, HLC, WDR digital
Balance de blancos	Balance de blancos automático, natural, street lamp, outdoor, manual y regional custom
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Modos de imagen	Reducción de ruido 3D NR
Zonas / privacidad	ROI con 4 áreas
Modos de imagen	Rotación de imagen de 0°, 90°, 180° y 270°
Modos de imagen	Mirror
Zonas / privacidad	Privacidad con 4 áreas
Modos de imagen	Consumo máximo de 7 W con H.265, resolución máxima, stream principal, WDR, intensidad de luz cálida, IVS y 4G activados
Inteligencia (IA)	
·	AlarmasEventos de alarma por ausencia de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal, detección de movimiento, sabotaje de vídeo, detección de tensión, SMD humano y excepción de seguridad
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento OFF/ON con 4 áreas rectangulares
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Altavoz integrado
·	Audio bidireccional
·	Compresión de audio G.711a, G.711Mu, PCM y G.726
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoMicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
·	NAS
Red	
Conectividad inalámbrica	Características técnicasCámara IP 4G Dahua Entry
Conectividad inalámbrica	Interfaz de comunicaciónMódulo 4G integrado
Conectividad inalámbrica	Red 4G FDD-LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20 y B28
Conectividad inalámbrica	Red 4G TDD-LTE B38, B40 y B41
Interfaz de red	RedPuerto RJ45 10/100 Base-T
Interoperabilidad	SDK y API
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE y Bonjour
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, Profile G y Profile T

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Interoperabilidad	CGI
Usuarios	20 usuarios con ancho de banda total de 48 M
Navegadores	Navegadores IE7, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software SmartPSS Lite, DSS y DMSS
Cliente móvil	Cliente móvil iOS y Android
Conectividad inalámbrica	ContenidoCámara IP 4G Dahua Entry DAHUA-5279 (DH-IPC-HFW1239DTP-4G-ST-IL-MC665EU-B-0280B)
Alimentación	
.	AlimentaciónAlimentación a 12 VCC
Consumo	Consumo básico de 2,3 W
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 %
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +60 °C
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasMaterial metal y plástico
Ajuste de ángulo	3AXIS con ajuste horizontal de 0° a 360°, ajuste vertical de 0° a 78° y rotación de 0° a 360°
Dimensiones	Dimensiones de 192,3 mm × 88 mm × 87,3 mm
Peso	Peso neto de 0,58 kg
Peso	Peso bruto de 1,06 kg
General	
.	Iluminación cálida de hasta 30 m
.	DORI de 44,2 m de detección, 16,9 m de observación, 8,4 m de reconocimiento y 4,2 m de identificación
.	Smart Illumination
.	Marca de agua digital
.	Funciones inteligentesSMD con clasificación humana
.	FTP
.	SFTP
.	Cifrado de configuración, trusted execution, Digest, logs de seguridad, WSSE, bloqueo de cuenta, syslog, cifrado de vídeo, 802.1x, filtrado IP/MAC, HTTPS, trusted upgrade, trusted boot, cifrado de firmware y generación e importación de certificados X.509
.	Soporte PFB120WS
Certificaciones y normativasCE-LVD	EN62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU
CE-RED	Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU