



CÁMARA BULLET IP · 4G SOLAR

Cámara bullet 4G solar 4MP autónoma con Smart Dual Light

Modelo: DH-IPC-HFW2441DGP-4G-SP-B-0360B-EUR · EAN: 6939554940521 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

4G Solar

4G, Solar

IP67

Audio

ONVIF



Cámara bullet 4G con panel solar para lugares sin luz ni internet: funciona de forma autónoma y envía vídeo por red móvil. Sensor de 4MP, Smart Dual Light (IR 30 m y luz blanca 20 m), PIR, SMD y audio bidireccional. Ideal para fincas y obras, sin cuotas.

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS de 1/3" con resolución máxima de 2560 × 1440
- ✓ **Iluminación:** 0,01 lux (color) / 0,001 lux (B/N) / 0 lux con iluminación
- ✓ **Almacenamiento:** Eventos de alarma: error o llenado de tarjeta SD, detección de movimiento, alarma PIR, batería baja
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 3,6 mm (F1.6)
- ✓ **Audio:** Audio bidireccional: micrófono y altavoz integrados
- ✓ **Protección:** Protección IP67



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS de 1/3" con resolución máxima de 2560 × 1440



Iluminación

0,01 lux (color) / 0,001 lux (B/N) / 0 lux con iluminación



Almacenamiento

Eventos de alarma: error o llenado de tarjeta SD, detección de movimiento, alarma PIR, batería baja



Óptica

Óptica fija de 3,6 mm (F1.6)



Audio

Audio bidireccional: micrófono y altavoz integrados



Protección

Protección IP67

Especificaciones técnicas

Cámara

Día / Noche	Filtro ICR con modo día/noche
Iluminación mínima	0,01 lux (color) / 0,001 lux (B/N) / 0 lux con iluminación

Iluminación

Smart Dual Light	IR hasta 30 m, luz blanca hasta 20 m
------------------	--------------------------------------

Óptica

-	Óptica fija de 3,6 mm (F1.6)
Ángulo de visión	78,4° (H), 42,4° (V), 92,4° (D)

Vídeo

Resolución	Sensor CMOS de 1/3" con resolución máxima de 2560 × 1440
Compresión	Compresión de vídeo H.265
Resoluciones soportadas	4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720); D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Stream 1	4MP (1~15 ips)
Stream 2	VGA (1~15 ips)

Imagen

Funciones de imagen	WDR digital, BLC, HLC, 3D NR, ROI, balance de blancos automático, control de ganancia automático
---------------------	--

Inteligencia (IA)

Funciones inteligentes	SMD, detección PIR, detección de movimiento
------------------------	---

Alarmas

Eventos de alarma	error o llenado de tarjeta SD, detección de movimiento, alarma PIR, batería baja
-------------------	--

Audio

Audio bidireccional	micrófono y altavoz integrados
---------------------	--------------------------------

Especificaciones técnicas (cont.)

Almacenamiento

Almacenamiento	ranura MicroSD hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
----------------	---

Red

Interfaz de red	4G LTE integrada (múltiples bandas FDD-LTE)
-----------------	---

Conectividad P2P, software compatible	DSS Pro, DMSS
---------------------------------------	---------------

Alimentación

·	Alimentación mediante batería de 64 Wh (litio-ferrofosfato), recargable vía solar o Type-C
---	--

Consumo en modo AOV	0,26 W
---------------------	--------

Panel solar incluido	monocristalino, 10,5 W, ángulo ajustable
----------------------	--

Dimensiones panel solar	285 × 235 × 2,5 mm
-------------------------	--------------------

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−20 °C a +60 °C
-------------------------------	-----------------

Humedad	≤95 % (sin condensación)
---------	--------------------------

Estructura

Protección	Protección IP67
------------	-----------------

Material	Carcasa plástica
----------	------------------

Dimensiones cámara	256 × 290 × 197 mm
--------------------	--------------------

Peso neto	1357 g
-----------	--------

Peso bruto	2869 g
------------	--------

General

·	Codificación en dos streams independientes
---	--

Duración en AOV (30 eventos/día)	hasta 10 días
----------------------------------	---------------

Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, CE-RED
-----------------	------------------------