



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 8MP varifocal motorizada Dahua DH-IPC-HFW2841TP-ZS-27135

Modelo: DH-IPC-HFW2841TP-ZS-27135 · EAN: 6923172581891 · Fabricante: Dahua

8 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna con infrarrojos. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara, óptica varifocal motorizada para ajustar el encuadre a distancia. Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm, carcasa IP67

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- ✓ **Óptica:** Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Visión nocturna con infrarrojos
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)



Óptica

Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm



Visión nocturna

Visión nocturna con infrarrojos



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.



DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR	4 leds IR, 60 metros
·	0,008 lux F1.5 (color), 0,0008 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR on

Óptica

·	Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
Ángulo de visión	113°~31°(H), 58°~18°(V), 138°~36°(D)

Vídeo

Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Inteligencia (IA)

·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD Plus

Audio

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Incorpora micrófono
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bounjour
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	7,8W (12V) / 9,4W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm
Peso	740 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)