

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CÁMARA PANORÁMICA TIOC

Cámara IP PoE WizMind panorámica 180° dual 4MP (2 ópticas) para exterior con IA Dahua DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0280B

Modelo: DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0280B · Fabricante: Dahua

2x4 MP · 180°	TIOC Duo	Smart Dual Light	SMD 4.0	IP67	PoE
Imagen panorámica	Doble sensor 1/2,7" con cosido de imagen: 180° reales a 4096 × 1860 (8 MP) @20 fps				
Disuasión activa	Sirena y luces rojas/azules ante eventos de perímetro, con voces personalizables				
Iluminación	Smart Dual Light: IR hasta 25 m + luz cálida hasta 20 m (color en eventos)				
Inteligencia	Protección perimetral (persona/vehículo), SMD 4.0, EPTZ con seguimiento, Quick Pick con NVR IA				
Audio	Doble micrófono y altavoz integrados · audio bidireccional				
Alimentación	12 VCC (±30%) o PoE 802.3af · consumo máx. 10,3 W (PoE)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Imagen panorámica

Doble sensor 1/2,7" con cosido de imagen: 180° reales a 4096 × 1860 (8 MP) @20 fps

Disuasión activa

Sirena y luces rojas/azules ante eventos de perímetro, con voces personalizables

Iluminación

Smart Dual Light: IR hasta 25 m + luz cálida hasta 20 m (color en eventos)

Inteligencia

Protección perimetral (persona/vehículo), SMD 4.0, EPTZ con seguimiento, Quick Pick con NVR IA

Audio

Doble micrófono y altavoz integrados · audio bidireccional

Alimentación

12 VCC (±30%) o PoE 802.3af · consumo máx. 10,3 W (PoE)

Protección

IP67 · carcasa metálica · -40 °C a +60 °C

Almacenamiento

microSD hasta 256 GB · FTP/SFTP/NAS

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Doble CMOS 1/2,7" (imagen cosida 180°)
Resolución máx.	4096 × 1860 (8 MP) @20 fps
Óptica	Focal fija 2,8 mm · F1.4 · campo de visión H 180°, V 86°
Iluminación mínima	0,005 lux color / 0,0005 lux B/N (F1.4, 30 IRE) · 0 lux con iluminador
Iluminadores	2 LED IR (hasta 25 m) + 2 de luz cálida (hasta 20 m)
DORI (2,8 mm)	Detecta 50,6 m · Observa 20,2 m · Reconoce 10,1 m · Identifica 5,1 m

Vídeo

Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub-stream) · Smart H.265+/H.264+ · AI Coding
Streams	3 — principal 4096×1860@1-20 fps · sub 1200×530 · tercero 1920×860
Tasa de bits	H.264/H.265: 6 kbps–16384 kbps · CBR/VBR
Imagen	WDR 120 dB · 3D NR · HLC/BLC · Defog · ROI y máscaras de privacidad (4 zonas)

Inteligencia

IVS (perímetro)	Intrusión y cruce de línea con clasificación de persona y vehículo
SMD 4.0	Detección de movimiento inteligente; con NVR IA añade Quick Pick y Smart Search
EPTZ	Amplía y sigue automáticamente los objetivos que disparan la alarma
Armado con un toque	Activación/desactivación de eventos desde la app

Audio y alarmas

Audio	Doble micrófono + altavoz integrados · 1 entrada y 1 salida RCA · G.711a/Mu, PCM, G.726, G.723
Alarmas	1 entrada (3–5 VCC) · 1 salida (12 VCC, 300 mA)

Red

Puerto	RJ-45 10/100 Base-T
Protocolos	IPv4/6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS/DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, SNMP, P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/G/T); CGI · hasta 20 usuarios
Ciberseguridad	HTTPS, 802.1x, cifrado de vídeo y firmware, arranque confiable, bloqueo de cuentas

Alimentación y entorno

Alimentación	12 VCC (±30%) o PoE (802.3af)
Consumo	Básico 3,4 W (12 VCC) / 3,8 W (PoE) · máximo 9 W / 10,3 W con todo activo
Temperatura	–40 °C a +60 °C · humedad ≤95%
Protección	IP67 · carcasa metálica
Dimensiones y peso	183,1 × 99,0 × 78,0 mm · 695 g

Certificaciones

Certificaciones	CE-LVD EN62368-1 · CE-EMC Directiva 2014/30/EU
-----------------	--

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.