CÁMARA BULLET IP · DAHUA

Cámara PT 4G Dahua WizColor PRO 4MP con disuasión activa

Modelo: **DH-IPC-PT2449DC1P-ST4G-PV-0400B-PRO-EUR** · EAN: **6937552481275** · Fabricante: **Dahua**

4 Mpx | Dahua | 4G | IP66 | Audio | ONVIF



Cámara Pan/Tilt 4G WizColor PRO de 4MP con color nocturno gracias a su LED blanca de 30 m y disuasión activa luz y sonido. Giro de 345 grados e inclinación de 90, detección humana por IA y Smart H.265+. Vigilancia por red móvil desde el móvil, sin cuotas.

- **Resolución:** Sensor CMOS de 1/1,8" y resolución máxima de 2560 × 1440 (4 MP)
- **Iluminación:** Iluminación mínima de 0,0005 lux@F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux con iluminador encendido
- **Almacenamiento:** Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
- **Óptica:** Ángulo de visión: H 97°, V 52°, D 114°
- **Audio:** Micrófono y altavoz integrados
- **Protección:** Protección IP66 y TVS 2000 V contra rayos, sobretensión y transitorios

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
Sensor CMOS de 1/1,8" y resolución máxima de 2560 × 1440 (4 MP)

Iluminación
Iluminación mínima de 0,0005 lux@F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux con iluminador encendido

Almacenamiento
Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)

Óptica
Ángulo de visión: H 97°, V 52°, D 114°

Audio
Micrófono y altavoz integrados

Protección
Protección IP66 y TVS 2000 V contra rayos, sobretensión y transitorios

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	ICR automático
Modo Día/Noche	Color / B/N
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,0005 lux@F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux con iluminador encendido
·	Iluminación LED blanca de 30 m (4 LED)
·	Consumo básico 3 W / máximo 7,5 W (con PTZ + iluminador)
Óptica	
·	Optica fija de 4 mm @ F1.0
Ángulo de visión	H 97°, V 52°, D 114°
Vídeo	
Resolución	Sensor CMOS de 1/1,8" y resolución máxima de 2560 × 1440 (4 MP)
Compresión	VídeoCodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG
Stream principal	4 MP/1080p/720p @ 1–25/30 ips
Substream	D1/VGA/CIF @ 1–25/30 ips
Compresión	Bitrate H.264 3.072–15.104 kbps / H.265 1.280–9.216 kbps
Imagen	
Modos de imagen	WDR digital (DWDR)
Modos de imagen	Rotación de imagen 180°
Alarmas	
Eventos	Alarma por sonido anómalo
Audio	
·	AudioCompresión PCM, G.711A, G.711Mu
·	Micrófono y altavoz integrados
·	Audio bidireccional

Especificaciones técnicas (cont.)

Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Conectividad inalámbrica	Características técnicasCámara IP 4G tipo PT Dahua WizColor PRO
Interfaz de red	RedPuerto RJ-45 (10/100 Base-T)
Conectividad inalámbrica	Conectividad 4G LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 y TDD B38/B40/B41
Conectividad inalámbrica	Potencia de transmisión 4G Clase 3 (23 dBm ± 2 dB)
Interoperabilidad	Protocolos ONVIF (Profile S, G, T), SDK, CGI
Software de gestión	Software DSS Pro, NVR Serie 5, App DMSS
Cliente móvil	Clientes móviles Android / iOS
Conectividad inalámbrica	ContenidoCámara IP 4G tipo PT Dahua WizColor PRO DAHUA-5012 (DH-IPC-PT2449DC1P-ST4G-PV-0400B-PRO-EUR)
Alimentación	
·	Alimentación12 V DC (1 A ± 10 %) fuente incluida
·	Fuente de alimentación 12 V DC
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento −30 °C ~ +55 °C
Humedad	Humedad relativa ≤ 95 %
Estructura	
Rango PTZ	Pan 0°~345°, Tilt 0°~90°
Protección	Características físicasProtección IP66 y TVS 2000 V contra rayos, sobretensión y transitorios
Dimensiones	153,5 × Φ129,3 mm
Peso neto	0,66 kg
General	
·	Funciones inteligentesDetección de personas
·	Detección de vehículos
·	Seguimiento automático de objetivos
·	Disuasión activa con luz y sonido
·	Compatible con FTP
·	Placa de montaje, tornillería, plantilla de instalación y conector impermeable
·	Documentación y garantía
·	CertificacionesCE