

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS GENERAL

Caja de conexiones para cámaras WiFi y 4G Dahua DH-PFA121-V2

Modelo: DH-PFA121-V2 · Fabricante: Dahua

IP66	Aleación de aluminio	Salidas de cable inferior y lateral	Rosca G3/4	−40 °C a +60 °C
Tipo	Caja de conexiones estanca (Water-proof Junction Box)			
Grado de protección	IP66			
Material de la carcasa	Aleación de aluminio			
Dimensiones del producto	134,0 mm × 133,9 mm × 56,0 mm (L × An × Al)			
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)			
Tipo de rosca	G3/4			



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Grado de protección
Caja de conexiones estanca (Water-proof Junction Box)	IP66
Material de la carcasa	Dimensiones del producto
Aleación de aluminio	134,0 mm × 133,9 mm × 56,0 mm (L × An × Al)
Capacidad de carga	Tipo de rosca
3,0 kg (6,61 lb)	G3/4
Temperatura de funcionamiento	Color
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	Blanco

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	134,0 mm × 133,9 mm × 56,0 mm (5,28" × 5,27" × 2,20") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,52 kg (1,15 lb)
Peso bruto	0,62 kg (1,37 lb)
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)
Instalación	Montaje en caja de conexiones (Junction mount)
Tipo de rosca	G3/4
Modelos compatibles	Consultar "Camera Accessories Selection"
Dimensiones del embalaje	146,0 mm × 65,0 mm × 147,0 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × An × Al)

Entorno

Protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90 % (HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica

General

Serie	Camera Mount Series
Modelo (información de pedido)	DH-PFA121 — Water-proof Junction Box
Contenido del paquete	Caja de conexiones estanca × 1; tornillo M4×10 × 4; llave S3.0 × 1; tornillo ST6×45 × 4; taco de expansión de plástico × 4; arandela plana × 4
Características destacadas	Fabricada en aleación de aluminio; salidas de cable en la base y en los laterales para facilitar el cableado; diseño estético adaptado a cámaras concretas

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.