

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS IP

Caja de conexiones para cámaras WiFi y 4G Dahua DH-PFA136

Modelo: DH-PFA136 · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Caja de conexiones	-40 °C a +60 °C	Rosca G1/2	Carga 1,0 kg	Instalación sencilla
----------------------	--------------------	-----------------	------------	--------------	----------------------

Tipo de producto	Caja de conexiones (Junction Box), Serie Camera Mount
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Φ114,8 mm × 32,0 mm (Φ4,52" × 1,26")
Capacidad de carga	1,0 kg (2,20 lb)
Tipo de rosca	G1/2
Color	Blanco



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de producto	Material de la carcasa
Caja de conexiones (Junction Box), Serie Camera Mount	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Capacidad de carga
Φ114,8 mm × 32,0 mm (Φ4,52" × 1,26")	1,0 kg (2,20 lb)
Tipo de rosca	Color
G1/2	Blanco
Temperatura de funcionamiento	Tipo de instalación
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	Montaje en caja de conexiones (Junction mount)

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Φ114,8 mm × 32,0 mm (Φ4,52" × 1,26")
Color de acabado	Blanco
Peso neto	0,19 kg (0,42 lb)
Peso bruto	0,26 kg (0,57 lb)
Capacidad de carga	1,0 kg (2,20 lb)
Instalación	Montaje en caja de conexiones (Junction mount)
Tipo de rosca	G1/2
Salidas de cable	En la base y en el lateral de la caja
Dimensiones del embalaje (L × An × Al)	146 mm × 65 mm × 147 mm (5,75" × 2,56" × 5,79")

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90% (HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (HR)
Nivel anticorrosión	Protección básica (Basic Protection)

Compatibilidad

Modelos compatibles	Consultar el documento "Camera Accessories Selection" (Selección de accesorios de cámara)
---------------------	---

General

Modelo	DH-PFA136
Tipo	Camera Mount (soporte de cámara)
Descripción	Junction Box (caja de conexiones)
Contenido del paquete	Caja de conexiones × 1; tornillo M4×10 × 3; llave S3.0 × 1; tornillo ST4×25 × 3; taco de expansión de plástico × 3; junta estanca (water joint) × 1
Diámetros de referencia (plano acotado)	Φ98,0 mm [Φ3,86"], Φ84,0 mm [Φ3,31"], Φ70,0 mm [Φ2,76"]; 3 orificios Φ4,5 mm [Φ0,18"], 3 roscas M4, 2 accesos G1/2
Revisión del documento	Rev 002.000 © 2025 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.