

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS IP

Soporte de pared para cámaras WiFi y 4G Dahua DH-PFB205W-E

Modelo: DH-PFB205W-E · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Montaje en pared	-40 °C a +60 °C	Carga 2,0 kg	Color blanco
----------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Tipo	Soporte de montaje en pared (Wall Mount Bracket)
Material	Aleación de aluminio
Capacidad de carga	2,0 kg (4,41 lb)
Dimensiones	161,6 mm × 125,6 mm × 76,0 mm (L × An × Al)
Peso neto	0,49 kg (1,08 lb)
Color	Blanco



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo	Material
Soporte de montaje en pared (Wall Mount Bracket)	Aleación de aluminio
Capacidad de carga	Dimensiones
2,0 kg (4,41 lb)	161,6 mm × 125,6 mm × 76,0 mm (L × An × Al)
Peso neto	Color
0,49 kg (1,08 lb)	Blanco
Temperatura de funcionamiento	Instalación
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	Montaje en pared

Especificaciones técnicas

Estructura

Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	161,6 mm × 125,6 mm × 76,0 mm (6,36" × 4,94" × 2,99") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,49 kg (1,08 lb)
Peso bruto	0,56 kg (1,23 lb)
Capacidad de carga	2,0 kg (4,41 lb)
Instalación	Montaje en pared
Cámara compatible	Consultar "Accessory Selection" (selección de accesorios)
Dimensiones del producto	128,0 mm × 81,0 mm × 170,0 mm (5,04" × 3,19" × 6,69") (L × An × Al)
Dimensiones del embalaje	427,0 mm × 272,0 mm × 363,0 mm (16,81" × 10,71" × 14,29") (L × An × Al)
Método de embalaje	20 unidades por caja

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90 % (HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR)

General

Serie	Camera Mount Series
Modelo	DH-PFB205W-E
Descripción	Soporte de montaje en pared
Características	Material de aleación de aluminio, buena relación calidad-precio; diseñado específicamente para determinadas cámaras, con estética cuidada
Contenido del paquete	Soporte de pared ×1; tornillos M4×10 ×4; tornillos ST4×25 ×4; tacos de expansión de plástico ×4; llave S3.0 ×1
Revisión del documento	Rev 002.000 (© 2022 Dahua)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.