

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · ACCESORIOS GENERAL

Soporte de pared para cámaras bullet Dahua DH-PFB211W

Modelo: DH-PFB211W · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Soporte de pared	Carga 3,0 kg	-40 °C a +60 °C	Color blanco
----------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------

Modelo	DH-PFB211W
Tipo	Soporte de pared (Wall Mount Bracket)
Material	Aleación de aluminio
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)
Dimensiones	235,4 mm × 180,3 mm × 84,2 mm (L × An × Al)
Peso	0,97 kg (2,14 lb)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Tipo
DH-PFB211W	Soporte de pared (Wall Mount Bracket)
Material	Capacidad de carga
Aleación de aluminio	3,0 kg (6,61 lb)
Dimensiones	Peso
235,4 mm × 180,3 mm × 84,2 mm (L × An × Al)	0,97 kg (2,14 lb)
Temperatura de funcionamiento	Color
−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	Blanco

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DH-PFB211W
Serie	Camera Mount Series
Descripción	Soporte de pared (Wall Mount Bracket)
Color	Blanco

Estructura

Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	235,4 mm × 180,3 mm × 84,2 mm (9,27" × 7,09" × 3,31") (L × An × Al)
Peso	0,97 kg (2,14 lb)
Capacidad de carga	3,0 kg (6,61 lb)
Instalación	Montaje en pared

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<90 % (HR)
Escenario de uso	Montaje de cámaras con temperatura de trabajo de −40 °C a +60 °C y humedad relativa inferior al 90 %

Compatibilidad

Cámaras compatibles	Consultar "Accessory Selection" (selección de accesorios) de Dahua
---------------------	--

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.