

FICHA TÉCNICA

CÁMARA WIFI · ACCESORIOS CAMARAS IP

Soporte de techo para cámaras WiFi y 4G Dahua DH-PFB220C

Modelo: DH-PFB220C · Fabricante: Dahua

Aleación de aluminio	Montaje en techo	Carga 2,0 kg	767 mm de caída	−40 °C a +60 °C	Color blanco
----------------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------

Tipo	Soporte de montaje en techo (Ceiling Mount Bracket)
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Φ128,8 mm × 767,0 mm (Φ5,07" × 30,2")
Capacidad de carga	2,0 kg (4,41 lb)
Peso neto	0,92 kg (2,03 lb)
Color	Blanco



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo Soporte de montaje en techo (Ceiling Mount Bracket)	Material de la carcasa Aleación de aluminio
Dimensiones del producto Φ128,8 mm × 767,0 mm (Φ5,07" × 30,2")	Capacidad de carga 2,0 kg (4,41 lb)
Peso neto 0,92 kg (2,03 lb)	Color Blanco
Temperatura de funcionamiento −40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)	Nivel anticorrosión Protección básica

Especificaciones técnicas

Estructura

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	Φ128,8 mm × 767,0 mm (Φ5,07" × 30,2")
Color	Blanco
Peso neto	0,92 kg (2,03 lb)
Peso bruto	1,35 kg (2,98 lb)
Capacidad de carga	2,0 kg (4,41 lb)
Instalación	Montaje en techo
Dimensiones del embalaje	825 mm × 185 mm × 172 mm (32,48" × 7,28" × 6,77") (L × An × Al)
Modelos aplicables	Consultar "Camera Accessories Selection"

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % (RH)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C (−40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (RH)
Nivel anticorrosión	Protección básica

General

Serie	Camera Mount Series
Modelo	DH-PFB220C
Descripción	Soporte de montaje en techo
Contenido del paquete	Soporte de montaje en techo × 1; llave S5.0 × 1
Cotas del plano	767,0 mm largo; Φ128,8 mm base; Φ33,0 mm tubo; 4 × Φ10,0 mm taladros; 70,7 mm × 70,7 mm entre taladros; 44,1 mm; Φ47,4 mm
Revisión del documento	Rev 002.000 (2025)

Compatibilidad

Cámaras compatibles	Apto para diversos tipos de cámara; con la placa adaptadora facilita la instalación de cámaras eyeball y minidomos
Puertos	Puertos estándar compatibles con placa adaptadora

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.