

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CAMARAS POE IA

Domo PT IP PoE X-Spans WizSense doble óptica 2+2MP con disuasión activa e IA Dahua DH-SDT2A200-2F-NB-A-PV-0400

Modelo: DH-SDT2A200-2F-NB-A-PV-0400 · Fabricante: Dahua

2+2MP doble óptica	Smart Dual Light	PT motorizado	Disuasión activa	PoE 802.3af	IP66
Sensores	Óptica fija: CMOS 1/2,8" 2 MP; Óptica PT: CMOS 1/2,8" 2 MP				
Resolución máx.	1920 (H) × 1080 (V) por canal (2 canales simultáneos)				
Óptica	4 mm fijo en ambas, F1.6, FOV H: 85,7° / V: 47,1° / D: 100°				
Iluminación	30 m (98,43 ft) luz cálida y 30 m IR, Smart Dual Light				
Rango PT	Fija: ajuste manual pan 0°–326°, tilt –10°–15°; PT: pan 0°–350°, tilt 0°–90° motorizado				
Inteligencia	Detección de personas y vehículos, SMD 3.0				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Sensores	Resolución máx.
Óptica fija: CMOS 1/2,8" 2 MP; Óptica PT: CMOS 1/2,8" 2 MP	1920 (H) × 1080 (V) por canal (2 canales simultáneos)
Óptica	Iluminación
4 mm fijo en ambas, F1.6, FOV H: 85,7° / V: 47,1° / D: 100°	30 m (98,43 ft) luz cálida y 30 m IR, Smart Dual Light
Rango PT	Inteligencia
Fija: ajuste manual pan 0°–326°, tilt –10°–15°; PT: pan 0°–350°, tilt 0°–90° motorizado	Detección de personas y vehículos, SMD 3.0
Disuasión activa	Alimentación
Aviso con luz blanca (5 s–30 s) y aviso sonoro (3 sonidos + 10 personalizables)	12 VDC/1,5 A ±10% o PoE (802.3af); máx. 12 W

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor de imagen	Óptica fija: CMOS 1/2,8"; Óptica PT: CMOS 1/2,8"
Píxeles	Óptica fija: 2 MP; Óptica PT: 2 MP
Resolución máxima	Óptica fija: 1920 (H) × 1080 (V); Óptica PT: 1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Velocidad de obturación electrónica	Óptica fija: 1 s–1/100.000 s; Óptica PT: 1 s–1/100.000 s
Sistema de exploración	Progresivo
Iluminación mínima	Ambas ópticas: 0,05 lux@F1.6 (color, 30 IRE); 0,005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido)
Distancia de iluminación	Ambas ópticas: 30 m (98,43 ft) luz cálida; 30 m (98,43 ft) IR
Control encendido/apagado del iluminador	Ambas ópticas: manual; automático; apagado
Número de iluminadores	Ambas ópticas: 2 (IR); 2 (luz cálida)

Óptica

Distancia focal	Óptica fija: 4 mm; Óptica PT: 4 mm
Apertura máxima	Ambas ópticas: F1.6
Campo de visión	Ambas ópticas: H: 85,7°; V: 47,1°; D: 100°
Distancia mínima de enfoque	Ambas ópticas: 0,8 m (2,62 ft)
Control de iris	Ambas ópticas: iris fijo
Distancia DORI (4 mm)	Detectar 53,6 m (175,82 ft); Observar 21,2 m (69,55 ft); Reconocer 10,7 m (35,10 ft); Identificar 5,3 m (17,39 ft) — norma EN-62676-4

PTZ

Rango pan/tilt	Óptica fija: ajuste manual pan 0°–326°, tilt –10°–15°; Óptica PT: ajuste eléctrico pan 0°–350°, tilt 0°–90°
Velocidad de control manual	Pan: 0,1°–36°/s; Tilt: 0,1°–25°/s
Velocidad de preset	Pan: 36°/s; Tilt: 25°/s
Presets	50
Memoria ante corte de alimentación	Sí
Movimiento en reposo (Idle Motion)	Preset; posición home (solo configurable desde DMSS)
Bloqueo PTZ	Sí

Inteligencia

Detección de personas	Óptica fija: sí; Óptica PT: sí
Detección de vehículos	Óptica fija: sí; Óptica PT: sí
SMD	SMD 3.0

Disuasión activa - aviso luminoso	Aviso con luz blanca; duración del destello: 5 s–30 s; frecuencia: alta, media, baja
Disuasión activa - aviso sonoro	3 alarmas sonoras y hasta 10 sonidos personalizados importables; volumen 0%–100%; repeticiones de 1 a 10

Vídeo

Compresión de vídeo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H
Capacidad de streaming	2 flujos
Resoluciones	Óptica fija: 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360; QVGA (320 × 240). Óptica PT: 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 360p (640 × 360); QVGA (320 × 240)
Frecuencia de imagen	Ambas ópticas: flujo principal 1080p/720p/640×360 @ (1–25/30 fps); subflujo 1: 640×360/QVGA @ (1–25/30 fps)
Control de tasa de bits	CBR/VBR
Tasa de bits de vídeo	H.264: 48 kbps–4.096 kbps; H.265: 19 kbps–4.096 kbps
Día/Noche	Ambas ópticas: Auto (ICR)/Color/B-N
BLC	Sí
WDR	DWDR
HLC	Sí
Balance de blancos	Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola
Control de ganancia	Auto; manual
Reducción de ruido	2D NR; 3D NR
Detección de movimiento	Sí
Rotación de imagen	180°
Máscaras de privacidad	4 áreas
Relación señal/ruido	≥55 dB

Audio

Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
----------------------------	-----------------------------

Red

Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; ARP; RTCP; RTP; filtro IP
Interoperabilidad	CGI; SDK; ONVIF (Profile S y Profile T)
Método de streaming	Unicast/Multicast
Usuarios/Hosts	20 (ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (256 GB)

Interfaces

Entrada de audio	1 canal (micrófono integrado)
Salida de audio	1 canal (altavoz integrado)
Vinculación de alarma	Captura; grabación; audio; luz de aviso; preset

Eventos de alarma	Detección de movimiento/sabotaje; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección del espacio de memoria
-------------------	--

Alimentación

Fuente de alimentación	12 VDC/1,5 A ±10%; PoE (802.3af)
Consumo	Básico: 4 W; máx.: 12 W (iluminador + PTZ + aviso sonoro y luminoso)
Adaptador de corriente	Opcional

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95%
Protección	IP66; protección contra rayos TVS 2000 V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión

Estructura

Dimensiones del producto	159,4 mm × 110,0 mm × 210,1 mm (6,28" × 4,33" × 8,27") (L × An × Al)
Peso neto	1 kg (2,20 lb)
Peso bruto	1,5 kg (3,31 lb)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo

Certificaciones

Certificaciones	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
-----------------	-------------------------------

Compatibilidad

Navegadores	IE 7 y versiones posteriores; todas las versiones de Chrome; todas las versiones de Firefox; todas las versiones de Safari
App móvil	DMSS (mencionada para audio bidireccional y configuración de posición home)

General

Tipo	NETWORK PT CAMERA
Modelo	DH-SDT2A200-2F-NB-A-PV
Descripción	Cámara de red PT X-Spans WizSense Smart Dual Light 2+2MP
Nota del fabricante	La precisión de los presets en cámaras PTZ puede variar según la serie; para escenas con altos requisitos de precisión, consultar con el representante de ventas local

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.