

FICHA TÉCNICA

SWITCHING PoE · ACCESORIOS GENERAL

Inyector PoE Midspan · 75W Dahua DH-TAM01GT01GT-75

Modelo: DH-TAM01GT01GT-75 · Fabricante: Dahua

Midspan PoE 75W	Hi-PoE	Gigabit 10/100/1000	-30°C~65°C	DoE Level VI
-----------------	--------	---------------------	------------	--------------

Modelo	TAM01GT01GT-75W
Tipo	Midspan PoE de 75W
Alimentación PoE	PoE/PoE+/Hi-PoE
Puertos Ethernet	1×10/100/1000 Base-T + 1×10/100/1000 Base-T (alimentación PoE)
Temperatura de trabajo	-30 °C ~ 65 °C
Protección contra rayos	Nivel 4



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Modelo	Tipo
TAM01GT01GT-75W	Midspan PoE de 75W
Alimentación PoE	Puertos Ethernet
PoE/PoE+/Hi-PoE	1×10/100/1000 Base-T + 1×10/100/1000 Base-T (alimentación PoE)
Temperatura de trabajo	Protección contra rayos
-30 °C ~ 65 °C	Nivel 4
Eficiencia energética	Dimensiones (An×Pr×Al)
Compatible con DoE Level VI	210 mm × 75 mm × 38,5 mm

Especificaciones técnicas

Interfaces

Puerto Ethernet	1×10/100/1000 Base-T
Puerto Ethernet PoE	1×10/100/1000 Base-T (alimentación PoE)
Indicadores	Indicador de alimentación e indicador de estado PoE
Estado de los indicadores	Power (encendido normal), PoE (alimentación normal)

Alimentación

Alimentación PoE	PoE/PoE+/Hi-PoE
Potencia	75 W (Hi-PoE, para domos motorizados de alto consumo)
Asignación de pines PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Eficiencia	Compatible con DoE Level VI

Red

Modo de conmutación	Store & forward (almacenamiento y reenvío)
Extensión	Compatible con extensor PoE (PFT1300); permite cascada de 2 niveles de extensor PoE, conexión de hasta 3 IPC y distancia máxima de transmisión de 300 m

Entorno

Temperatura de trabajo	-30 °C ~ 65 °C
Humedad de aplicación	10 % ~ 90 %
Protección contra rayos	Nivel 4

Estructura

Peso	250 g
Dimensiones (An×Pr×Al)	210 mm × 75 mm × 38,5 mm

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.