

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · VIDEOTIMBRE WIFI

Kit Videotimbre 4MP WiFi · Blanco Dahua DH-VDKP01-WG

Modelo: DH-VDKP01-WG · Fabricante: Dahua

4MP 2K	Wi-Fi 6 2,4 GHz	H.265	IA Personas/Vehículos	IP65	Micro SD 256 GB
Resolución máx.	2560 (H) × 1440 (V)				
Sensor	CMOS 1/3"				
Óptica	Fija 2,3 mm · F2.2				
Campo de visión	H: 120°; V: 66°; D: 143°				
Inteligencia	Detección de personas y de vehículos				
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, EIRP≤20 dBm				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución máx. 2560 (H) × 1440 (V)	Sensor CMOS 1/3"
Óptica Fija 2,3 mm · F2.2	Campo de visión H: 120°; V: 66°; D: 143°
Inteligencia Detección de personas y de vehículos	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, EIRP≤20 dBm
Grado de protección IP65	Almacenamiento Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

Especificaciones técnicas

Cámara (videotimbre)

Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Resolución máxima	2560 (H) × 1440 (V)
Distancia de iluminación	Hasta 10 m (32,81 ft) (IR)
Número de iluminadores	2 (LED IR)
Tipo de lente	Focal fija
Distancia focal	2,3 mm
Apertura máxima	F2.2
Campo de visión	H: 120°; V: 66°; D: 143°

Inteligencia

Detección de personas	Sí
Detección de vehículos	Sí

Vídeo

Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Frecuencia de imagen	Stream principal: 2560 × 1440@(1–15 fps)/920 × 1080@(1–15 fps)/1280 × 720@(1–15 fps); Sub stream: 640 × 360@(1–15 fps). Valores máximos por stream; con varios streams quedan sujetos a la capacidad total de codificación
Tasa de bits	H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 32 kbps–8192 kbps
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	OFF/ON (4 áreas, rectangulares)
Rotación de imagen	0°/180°

Audio

Micrófono integrado	Sí, micrófono integrado
Altavoz integrado	Sí, altavoz integrado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM

Red

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP≤20 dBm
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento por Bluetooth
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (soporta máx. 256 GB)
Software de gestión	DMSS
Cliente móvil	Android; iOS

Alimentación (videotimbre)

Alimentación	USB (5 VDC±5%, 2 A) o alimentación por bornes (10–24 VDC/14–24 VAC, 1,0 A)
Consumo	Básico: 1,7 W (5 VDC); 2,1 W (10–24 VDC); 2,2 W (14–24 VAC, potencia activa). Máx.: 5,3 W (5 VDC); 6,8 W (10–24 VDC); 6,8 W (14–24 VAC, potencia activa) (IR + luz blanca + alarma activada)

Entorno (videotimbre)

Temperatura de funcionamiento	−20 °C a +55 °C (−4 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	≤95% (HR), sin condensación
Protección	IP65

Estructura (videotimbre)

Botón	Botón de llamada de un toque (One-click Call Button)
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	135 mm × 45 mm × 24,2 mm (5,31" × 1,77" × 0,95") (L × An × Al)
Peso neto	0,11 kg (0,24 lb)

Certificaciones (videotimbre)

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; CE-RED: Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU
-----------------	---

Timbre interior (Chime) — Audio y Red

Altavoz integrado	Altavoz integrado
Software de gestión	DMSS
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP≤20 dBm
Actualización por red	Sí

Timbre interior (Chime) — Alimentación y Estructura

Alimentación	100–240 VAC 50/60 Hz
Consumo	< 5 W
Color	Plástico blanco + tela gris
Material de la carcasa	Plástico + tela
Peso neto	0,1 kg (0,22 lb)
Peso bruto	0,2 kg (0,44 lb)
Dimensiones	Equipo desnudo: 96 mm × 50 mm × 30,3 mm (3,78" × 1,97" × 1,19") (L × An × Al)
Dimensiones de embalaje	187 mm × 81 mm × 57 mm (7,36" × 3,19" × 2,24") (L × An × Al)

Timbre interior (Chime) — Entorno y Certificaciones

Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)
Humedad de funcionamiento	20%–95% (HR), sin condensación
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva 2014/30/EU; CE-RED: Directiva 2014/53/EU

Contenido de la caja

Herramientas	Kit de instalación × 1; pin × 1; soporte de montaje × 1
Documentos	Guía rápida × 2; información legal y normativa × 2; código QR × 2
Alimentación	Cable de alimentación × 1; enchufe EU × 1

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. **+34 868 11 00 00** · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.