

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · VIDEOTIMBRE WIFI

Kit Videotimbre 4MP WiFi · Blanco Dahua DH-VDKP01-WG

Modelo: DH-VDKP01-WG · EAN: 6937552402713 · Fabricante: Dahua

2K (4 MP)

Wi-Fi 6

IP65

microSD 256 GB

IA humanos y
vehículos

DMSS

Videotimbre cableado Dahua de 4MP@15ips con timbre interior incluido. Filtro ICR y WDR digital. Iluminación IR 10m. Óptica fija 2,3mm F2.2 con 120°H. Detección humana y de vehículos. Sensor PIR y alarma por sonido anómalo. Llamada proactiva y audio bidireccional. MicroSD, Wi-Fi 6 y Bluetooth. IP65. Alimentación USB o 10-24 VDC/14-24 VAC.

Resolución de cámara	2K: 2560 (H) × 1440 (V), sensor CMOS de 1/3"
Óptica	Lente fija 2,3 mm F2.2, campo de visión H: 120°; V: 66°; D: 143°
Conectividad	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz) con emparejamiento Bluetooth
Alimentación	USB (5 VDC ±5 %, 2 A) o bornes: 10–24 VDC / 14–24 VAC, 1,0 A
Grado de protección	IP65
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (máx. 256 GB)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Compatibilidad: App DMSS para notificaciones, vídeo en directo y apertura remota. Compatible con alarma AirShield. El timbre se conecta por WiFi al router.

Características destacadas

Resolución de cámara

2K: 2560 (H) × 1440 (V), sensor CMOS de 1/3"

Óptica

Lente fija 2,3 mm F2.2, campo de visión H: 120°; V: 66°; D: 143°

Conectividad

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz) con emparejamiento Bluetooth

Alimentación

USB (5 VDC ±5 %, 2 A) o bornes: 10–24 VDC / 14–24 VAC, 1,0 A

Grado de protección

IP65

Almacenamiento

Tarjeta micro SD (máx. 256 GB)

Inteligencia artificial

Detección de personas y de vehículos; alarma de sonido anómalo

Timbre incluido

Timbre inalámbrico Wi-Fi interior (chime), configurable desde la app DMSS

Contenido del kit

- Videotimbre Dahua 4MP WiFi
- Timbre interior WiFi

Especificaciones técnicas

Cámara (videotimbre)

Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Resolución máx.	2560 (H) × 1440 (V)
Distancia de iluminación	Hasta 10 m (32,81 ft) (IR)
Número de iluminadores	2 (LED IR)
Tipo de lente	Focal fija
Distancia focal	2,3 mm
Apertura máx.	F2.2
Campo de visión	H: 120°; V: 66°; D: 143°
Luz nocturna	Sí (indicada en el diagrama del producto: "Night Light")

Inteligencia

Detección de personas (IA)	Sí
Detección de vehículos (IA)	Sí
Alarma de sonido anómalo	Sí (detecta sonidos anómalos y envía alarmas; mencionado en la portada del datasheet)
Llamada proactiva con un toque	Llamada bidireccional proactiva en cualquier momento y lugar (portada del datasheet)

Vídeo

Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Velocidad de fotogramas	Stream principal: 2560 × 1440@(1–15 fps) / 920 × 1080@(1–15 fps) / 1280 × 720@(1–15 fps); Sub-stream: 640 × 360@(1–15 fps). *Valores máximos por stream; con varios streams quedan sujetos a la capacidad total de codificación
Tasa de bits de vídeo	H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 32 kbps–8192 kbps
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	OFF/ON (4 zonas, rectangulares)
Rotación de imagen	0° / 180°

Audio

Micrófono integrado	Sí, micrófono integrado
Altavoz integrado	Sí, altavoz integrado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM

Red y almacenamiento

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP ≤ 20 dBm (Wi-Fi 6)
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento por Bluetooth
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (soporta máx. 256 GB)
Software de gestión	DMSS
Cliente móvil	Android; iOS

Alimentación

Alimentación	USB (5 VDC $\pm$ 5 %, 2 A) o alimentación por bornes (binding post): 10–24 VDC / 14–24 VAC, 1,0 A
Consumo básico	1,7 W (5 VDC); 2,1 W (10–24 VDC); 2,2 W (14–24 VAC, potencia activa)
Consumo máx.	5,3 W (5 VDC); 6,8 W (10–24 VDC); 6,8 W (14–24 VAC, potencia activa) (con IR + luz blanca + alarma activados)
Puerto de alimentación	Type-C y bornes de alimentación (según diagrama del producto)

Entorno y protección

Temperatura de funcionamiento	–20 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	$\leq$ 95 % (HR), sin condensación
Grado de protección	IP65

Estructura

Botón	Botón de llamada con un toque (One-click Call Button)
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	135 mm $\times$ 45 mm $\times$ 24,2 mm (5,31" $\times$ 1,77" $\times$ 0,95") (L $\times$ An $\times$ Al)
Peso neto	0,11 kg (0,24 lb)
Otros elementos	Ranura micro SD, botón Reset, indicador LED, luz IR y luz nocturna (según diagrama del producto)

Certificaciones

Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU; CE-RED: Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU
-----------------	---

Timbre inalámbrico (chime) — Audio y red

Altavoz integrado	Sí, altavoz integrado
Software de gestión	DMSS
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP $\leq$ 20 dBm
Actualización por red	Sí

Timbre inalámbrico (chime) — Alimentación y estructura

Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	$<$ 5 W
Color/acabado	Plástico blanco + tela gris
Material de la carcasa	Plástico + tela
Dimensiones	Equipo: 96 mm $\times$ 50 mm $\times$ 30,3 mm (3,78" $\times$ 1,97" $\times$ 1,19") (L $\times$ An $\times$ Al); embalaje: 187 mm $\times$ 81 mm $\times$ 57 mm (7,36" $\times$ 3,19" $\times$ 2,24")
Peso	Neto: 0,1 kg (0,22 lb); bruto: 0,2 kg (0,44 lb)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +45 °C (14 °F a +113 °F)
Humedad de funcionamiento	20 %–95 % (HR), sin condensación
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva 2014/30/EU; CE-RED: Directiva 2014/53/EU

Contenido de la caja

Herramientas	Kit de instalación × 1; pin × 1; soporte de montaje × 1
Documentación	Guía rápida × 2; información legal y normativa × 2; código QR × 2
Alimentación	Cable de alimentación × 1; enchufe EU × 1

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.