FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS

Repetidor de Señal Dahua AirShield DHI-ARA43-W2(868)

Modelo: DHI-ARA43-W2(868) · Fabricante: Dahua

Repetidor inalámbrico | Hasta 128 periféricos | RF bidireccional | Cifrado AES128 | Batería 35 h | Alcance 1000 m

Zonas inalámbricas	128 periféricos inalámbricos
Distancia de comunicación	Hasta 1000 m (3280,84 ft) en espacio abierto
Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Mecanismo de comunicación	Bidireccional (two-way)
Cifrado	AES128
Autonomía de batería	Batería de litio integrada, 35 h en espera

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Zonas inalámbricas

128 periféricos inalámbricos

Distancia de comunicación

Hasta 1000 m (3280,84 ft) en espacio abierto

Frecuencia portadora

433,1 MHz–434,6 MHz

Mecanismo de comunicación

Bidireccional (two-way)

Cifrado

AES128

Autonomía de batería

Batería de litio integrada, 35 h en espera

Alimentación

12 VDC, 1,5 A

Instalación

Montaje en pared; sobremesa

Especificaciones técnicas

Entradas/Salidas

Zona inalámbrica	128 × periféricos inalámbricos

Interfaces

Batería de almacenamiento	Batería de litio integrada
Indicador luminoso	1, indica emparejamiento y funcionamiento
Interruptor de encendido	1 × interruptor de alimentación

Funciones

Modo de emparejamiento	Automático/Manual
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí
Actualización remota	Actualización por nube (cloud)
Protección de parámetros ante fallo de alimentación	Sí
Detección de desconexión de alimentación externa	Sí
Alarma de batería baja	Sí
Búsqueda	Detección de intensidad de señal

Inalámbrico

Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Potencia de transmisión (EIRP)	Límite 10 mW
Distancia de comunicación	Hasta 1000 m (3280,84 ft) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	Bidireccional
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí

Alimentación

Fuente de alimentación	12 VDC, 1,5 A
Vida de batería	Tiempo de espera de la batería: 35 h

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

Estructura

Dimensiones del producto	163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42" × 6,42" × 1,26")
Dimensiones del embalaje	219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62" × 7,36" × 3,58")
Instalación	Montaje en pared; sobremesa

Peso neto	0,32 kg (0,71 lb)
Peso bruto	0,74 kg (1,63 lb)
Carcasa	PC+ABS

Certificaciones

Certificaciones	CE

General

Serie	ARA4 Series
Modelo	DHI-ARA43-W2
Tipo	Accesorio de alarma — repetidor inalámbrico
Aplicación	Villas de varias plantas, garajes alejados, oficinas y comercios con tabiquería

Compatibilidad

App	DMSS (selección manual o automática de ruta para accesorios)
Sistema	Hub de alarma Dahua y accesorios inalámbricos (detector de puerta, PIR, mando, sirena)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.