FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS

Expansor de Entrada Dahua AirShield DHI-ARM310-W2(868)

Modelo: DHI-ARM310-W2(868) · Fabricante: Dahua

Inalámbrico 868 MHz | **1 zona cable seco** | **Hasta 1.200 m** | **Cifrado AES128** | **Pila 4 años** | **App DMSS**

Tipo	Expansor de entrada inalámbrico (transmisor de entrada única)
Zona de protección	Entrada de contacto seco de 1 canal (NC y NO disponibles; NO por defecto)
Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.200 m (3.937,01 ft) en espacio abierto
Comunicación	Bidireccional con salto de frecuencia
Cifrado	AES128

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo

Expansor de entrada inalámbrico (transmisor de entrada única)

Zona de protección

Entrada de contacto seco de 1 canal (NC y NO disponibles; NO por defecto)

Frecuencia portadora

868,0 MHz–868,6 MHz

Distancia de comunicación

Hasta 1.200 m (3.937,01 ft) en espacio abierto

Comunicación

Bidireccional con salto de frecuencia

Cifrado

AES128

Alimentación

Pila CR123A

Duración de la pila

4 años (entrada externa NO); 2 años (entrada externa NC o por pulsos)

Especificaciones técnicas

General

Modelo	DHI-ARM310-W2(868)
Serie	ARM3
Descripción	Expansor de entrada inalámbrico / transmisor de entrada única
Resumen	Dispositivo de conversión que se conecta a un detector por cable y envía el mensaje de forma inalámbrica al sistema de seguridad. Se configura con la app DMSS para móviles iOS y Android
Aplicación	Principalmente villas, comercios, apartamentos, etc.
Alimentación	Pila CR123A
Consumo	Máx. 125 mW
Duración de la pila	4 años (tipo de entrada externa NO); 2 años (tipo de entrada externa NC o por pulsos)
Modo de instalación	Montaje con soporte
Peso neto	70 g (0,15 lb)
Peso bruto	115 g (0,25 lb)

Interfaces

Indicador luminoso	1 × indicador de alarma verde
Botón	1 × botón de encendido
Zona de protección	Entrada de contacto seco de 1 canal

Funciones

Tipos de alarma	Seis tipos: intrusión, médica, incendio, emergencia, gas y sabotaje (tamper)
Entradas de alarma	NC y NO disponibles (NO por defecto)
Alarma de sabotaje	Sí
Actualización remota	Actualización en la nube (con recuperación automática ante fallo de actualización)
Alarma de batería baja	Sí
Modo de prueba	Sí
Búsqueda	Detección de intensidad de señal

Red inalámbrica

Frecuencia portadora	868,0 MHz–868,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1.200 m (3.937,01 ft) en espacio abierto
Mecanismo de comunicación	Bidireccional (two-way)
Salto de frecuencia	Sí
Modo de cifrado	AES128

Medición de temperatura

Rango de medición	–15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)
Precisión de medición	±1 °C (±1,8 °F)
Resolución	1 °C (33,8 °F)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

Estructura

Dimensiones	100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80")
Dimensiones del embalaje	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09")
Material de la carcasa	PC + ABS

Certificaciones

Certificación	CE

Compatibilidad

Sistema	Se comunica por RF868 con la central de alarma (Alarm Hub); el detector cableado se conecta por cable al expansor
App	DMSS (iOS y Android)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.