FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS

Módulo de Entradas Dahua AirShield DHI-ARM320-W2(868)

Modelo: DHI-ARM320-W2(868) · Fabricante: Dahua

Inalámbrico bidireccional | **AES128** | **Hasta 1300 m** | **5 años de batería** | **Salto de frecuencia** | **Uso interior**

Entradas de alarma	2 (1 de alarma y 1 antisabotaje)
Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1300 m (4265,10 ft) en espacio abierto
Cifrado	AES128
Alimentación	3 × pila CR123A
Vida de la batería	5 años (4 años si el tipo de entrada externa es por pulso)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Entradas de alarma

2 (1 de alarma y 1 antisabotaje)

Frecuencia portadora

433,1 MHz–434,6 MHz

Distancia de comunicación

Hasta 1300 m (4265,10 ft) en espacio abierto

Cifrado

AES128

Alimentación

3 × pila CR123A

Vida de la batería

5 años (4 años si el tipo de entrada externa es por pulso)

Salida auxiliar de alimentación

3,3 V, hasta 10 mA

Escenario

Interior

Especificaciones técnicas

Interfaces

Entrada de alarma	2 (1 para alarma y 1 para antisabotaje)
Salida de alimentación auxiliar	3,3 V, hasta 10 mA

Funciones

Botón	1 × botón de encendido
Actualización remota	Actualización por nube (Cloud update)
Detección de batería baja	Sí
Tamper (antisabotaje)	Sí
Rango de medición (temperatura)	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Tipos de alarma	Seis tipos: intrusión, médica, incendio, emergencia, gas y sabotaje
Alarma por movimiento	Dispara alarma cuando se mueve el dispositivo
Alarma por sobrecalentamiento	Sí

Técnicas

Sensor	Acelerómetro triaxial
Modo de prueba	Sí
Indicador LED	1 × indicador verde de alarma
Escenario	Interior
Corriente en funcionamiento	45 uA (con heartbeat de 1 min, modo normalmente abierto, sin suministrar carga a otros dispositivos y con la alarma de movimiento desactivada)
Corriente en alarma	50 mA

Comunicación inalámbrica

Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Mecanismo de comunicación	Bidireccional (two-way)
Distancia de comunicación	Hasta 1300 m (4265,10 ft) en espacio abierto
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia (frequency hopping)	Sí

Alimentación

Fuente de alimentación	3 × pila CR123A
Modelo de batería	CR123A
Vida de la batería	5 años (4 años si el tipo de entrada externa es por pulso)
Consumo	Máx. 150 mW (sin suministrar carga a otros dispositivos)
Alimentación externa	Admite conexión a fuentes de alimentación externas

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)
Nivel anticorrosión	Protección básica

Estructura

Dimensiones del producto	102 mm × 39 mm × 21,5 mm (4,02" × 1,54" × 0,85")
Peso neto	77 g (0,17 lb)
Peso bruto	135 g (0,30 lb)
Instalación	Montaje en superficie o dentro de un dispositivo de terceros
Dimensiones del embalaje	95 mm × 43 mm × 139 mm (3,74" × 1,69" × 5,47")

Certificaciones

Certificaciones	CE

Compatibilidad

Sistema	Conecta detectores de terceros al Hub inalámbrico Dahua; el Hub reporta a las plataformas
App	DMSS (configuración de los tipos de alarma según los detectores conectados)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.