FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS GENERAL

Módulo Relé Dahua AirShield DHI-ARM7011-W2(868) (36Vdc)

Modelo: DHI-ARM7011-W2(868) · Fabricante: Dahua

Relé inalámbrico	Contacto seco 0–36 VDC	Máx. 5A	Cifrado AES128	Bidireccional 800 m	CE / FCC

Salida de relé	1, NO/NC (0–36 VDC, máx. 5A)
Entrada de alarma	1 para tamper, NO/NC
Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Distancia de comunicación	800 m (2624,67 ft) en espacios abiertos
Modo de cifrado	AES128
Alimentación	7–24 VDC

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Salida de relé

1, NO/NC (0–36 VDC, máx. 5A)

Entrada de alarma

1 para tamper, NO/NC

Frecuencia portadora

433,1 MHz–434,6 MHz

Distancia de comunicación

800 m (2624,67 ft) en espacios abiertos

Modo de cifrado

AES128

Alimentación

7–24 VDC

Salto de frecuencia

Sí

Dimensiones del producto

39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")

Especificaciones técnicas

Interfaces

Entrada de alarma	1 para tamper, NO/NC
Salida de relé	1, NO/NC (0–36 VDC, máx. 5A)

Funciones

Indicador luminoso	1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación)
Botón	1
Actualización remota	Actualización en la nube (cloud update)
Modo de prueba	Sí
Protecciones	Protección contra sobretensión y protección contra sobrecalentamiento
Detección de tensión	Sí
Detección de inhibición (jamming)	Sí

Inalámbrico

Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Mecanismo de comunicación	Bidireccional (two-way)
Distancia de comunicación	800 m (2624,67 ft) en espacios abiertos
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí

Alimentación

Fuente de alimentación	7–24 VDC

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (RH)

Estructura

Dimensiones del producto	39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")
Dimensiones del embalaje	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Peso neto	45 g (0,10 lb)
Peso bruto	60 g (0,13 lb)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	PC + ABS

Certificaciones

Certificaciones	CE, FCC

Compatibilidad

Arquitectura del sistema	Relé inalámbrico → Alarm Hub (433) → TCP/IP o Wi-Fi → Internet/Cloud → app DMSS

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.