FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS

Módulo Relé Dahua AirShield DHI-ARM7012-W2(868) (240Vac)

Modelo: DHI-ARM7012-W2(868) · Fabricante: Dahua

Relé 100–240 VAC / 13 A | **RF433 bidireccional** | **Cifrado AES128** | **Medición de consumo** | **Alcance 800 m** | **CE**

Salida de relé	1, NO/NC (100–240 VAC, máx. 13 A)
Alimentación	100–240 VAC, 50/60 HZ
Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Distancia de comunicación	800 m (2624,67 ft) en espacios abiertos
Cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Salida de relé

1, NO/NC (100–240 VAC, máx. 13 A)

Alimentación

100–240 VAC, 50/60 HZ

Frecuencia portadora

433,1 MHz–434,6 MHz

Distancia de comunicación

800 m (2624,67 ft) en espacios abiertos

Cifrado

AES128

Salto de frecuencia

Sí

Dimensiones del producto

39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")

Certificaciones

CE

Especificaciones técnicas

Interfaces

Salida de relé	1, NO/NC (100–240 VAC, máx. 13 A)

Funciones

Indicador luminoso	1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación)
Botón	1
Actualización remota	Actualización por nube (cloud update)
Modo de prueba	Sí

Comunicación inalámbrica

Frecuencia portadora	433,1 MHz–434,6 MHz
Mecanismo de comunicación	Bidireccional (two-way)
Distancia de comunicación	800 m (2624,67 ft) en espacios abiertos
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia (frequency hopping)	Sí

Alimentación

Alimentación	100–240 VAC, 50/60 HZ

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (RH)

Estructura

Dimensiones del producto	39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")
Dimensiones del embalaje	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Peso neto	45 g (0,10 lb)
Peso bruto	60 g (0,13 lb)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	Plástico

Certificaciones

Certificaciones	CE

General

Descripción	WallSwitch es un interruptor de potencia para controlar remotamente alimentación de 100–240 VAC. El terminal de salida N se conecta directamente al terminal de entrada N, y la conexión entre el terminal de salida L y el de entrada L se controla mediante la apertura y cierre del relé interno.
Protecciones	Sobretensión, sobrecarga y sobrecalentamiento
Monitorización	Tensión, corriente y consumo de energía
Detección de inhibición (jamming)	Soportada
Actualización en la nube	Restauración automática si falla la actualización

Compatibilidad

Arquitectura de aplicación	Wireless WallSwitch → RF433 → Alarm Hub → TCP/IP / Wi-Fi → Internet / Cloud → DMSS

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.