FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS

Módulo de Expansión Dahua AirShield DHI-ARM9A4-P-W2(868)

Modelo: DHI-ARM9A4-P-W2(868) · Fabricante: Dahua

16 entradas de alarma | **4 salidas de relé** | **PoE 802.3at** | **RF 433 MHz** | **AES128** | **IP30**

Entradas de alarma	16 canales locales (1-6 con detección de pulso; 1-16 con 0EOL/EOL/2EOL/3EOL)
Salidas de alarma	4 canales locales (máx. 30 VDC, 3 A)
Salidas auxiliares	2 salidas auxiliares integradas, 14,5 V, total 1 A (PoE) / 2 A (sin PoE)
Conectividad	RF inalámbrica al Hub de alarma o red Ethernet
Puerto de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps con alimentación PoE
Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz; PoE (802.3at)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Entradas de alarma

16 canales locales (1-6 con detección de pulso; 1-16 con 0EOL/EOL/2EOL/3EOL)

Salidas de alarma

4 canales locales (máx. 30 VDC, 3 A)

Salidas auxiliares

2 salidas auxiliares integradas, 14,5 V, total 1 A (PoE) / 2 A (sin PoE)

Conectividad

RF inalámbrica al Hub de alarma o red Ethernet

Puerto de red

1 × RJ-45 10/100 Mbps con alimentación PoE

Alimentación

100–240 VAC, 50/60 Hz; PoE (802.3at)

Distancia de comunicación

RF: hasta 1.200 m (3937,0 ft) en espacio abierto

Cifrado

AES128 con salto de frecuencia

Especificaciones técnicas

Interfaces

Entrada de alarma	Admite 16 canales locales de entrada de alarma; canales 1 a 6 con detección de pulso; canales 1 a 16 compatibles con 0EOL/EOL/2EOL/3EOL. Conexión hasta 500 m (1640,42 ft) (cable tipo Rvv2*2.6, sin interferencia de señal de electricidad fuerte)
Salida de alarma	Admite 4 canales locales (máx. 30 VDC, 3 A)
Modo de red	Ethernet
Puerto de red	1 × puerto Ethernet RJ-45 10/100 Mbps; alimentación PoE
Batería de reserva	Sí (12 V, 7 Ah. La batería de respaldo no se incluye en el conjunto)
Salida de alimentación auxiliar	2 salidas auxiliares integradas, 14,5 V, total 1 A (PoE), 2 A (sin PoE)

Funciones

Indicador luminoso	Un indicador (estado del indicador)
Botones	1 × botón de conmutación, 1 × botón de reset
Actualización remota	Admite actualización en la nube
Detección de batería baja	Sí
Tamper	Sí

Técnico

Escenario	Interiores

Inalámbrico

Frecuencia portadora	433 MHz
Potencia de transmisión (EIRP)	límite 10 mW
Mecanismo de comunicación	Bidireccional
Distancia de comunicación	RF: hasta 1.200 m (3937,0 ft) en espacio abierto
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí

Alimentación

Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz. PoE (802.3at)
Tipo de alimentación	Tipo A
Tiempo en espera	Reposo estático: hasta 30 h
Consumo	220 VAC corriente en reposo (40 mA Irms); 220 VAC corriente máx. con carga 2 A + carga de batería (315 mA Irms); PoE corriente en reposo (125 mA); PoE corriente máx. con carga 0,75 A + carga de batería (612 mA)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90%
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90%
Grado de protección	IP30
Nivel anticorrosión	Protección básica. Productos diseñados para uso general, aplicables incluso en zonas sin requisitos específicos de protección anticorrosión

Estructura

Dimensiones del producto	304 mm × 235 mm × 90,8 mm (11.97" × 9.25" × 3.57")
Peso neto	1,22 kg (2.69 lb)
Peso bruto	1,78 kg (3.92 lb)
Dimensiones del embalaje	369 mm × 140 mm × 280 mm (14.53" × 5.51" × 11.02") (L × An × Al)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	PC + ABS
Color	Blanco

Certificaciones

Certificaciones	CE

General

Tipo	Transmisor inalámbrico Multi IO (módulo de expansión I/O)
Modelo	DHI-ARM9A4-P-W2
Modos de aplicación	Modo Red (Ethernet) y modo AirFly (RF al Alarm Hub)

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.