FICHA TÉCNICA

ALARMA AIRSHIELD · ACCESORIOS GENERAL

Enchufe Inteligente Dahua AirShield DHI-ICS1-W2(868)

Modelo: DHI-ICS1-W2(868) · Fabricante: Dahua

Enchufe inteligente	RF bidireccional	Cifrado AES-128	Medición de consumo	Máx. 16 A	Certificación CE

Salida de relé	1 puerto, NO/NC (100–240 VAC, máx. 16 A)
Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz
Rango de frecuencia	433,1-433,6 MHz
Distancia de comunicación	En entorno abierto: 800 m (2.624,67 ft)
Cifrado	AES-128
Monitorización de datos	Corriente; tensión; temperatura

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Salida de relé

1 puerto, NO/NC (100–240 VAC, máx. 16 A)

Alimentación

100–240 VAC, 50/60 Hz

Rango de frecuencia

433,1-433,6 MHz

Distancia de comunicación

En entorno abierto: 800 m (2.624,67 ft)

Cifrado

AES-128

Monitorización de datos

Corriente; tensión; temperatura

Tipo de alarma

Alarma por sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento

Consumo

0,3 W

Especificaciones técnicas

Interfaces

Salida de relé	1 puerto, NO/NC (100–240 VAC, máx. 16 A)

Inalámbrico

Indicador luminoso	1 indicador luminoso, muestra múltiples estados. Verde parpadeante: emparejamiento. Verde fijo: circuito cerrado. Apagado: circuito abierto
Actualización remota	Admite actualización desde la nube
Botón	1 botón, realiza múltiples operaciones (abrir/cerrar el circuito, restaurar a valores de fábrica y emparejar)
Intensidad de señal	Admite detección de intensidad de señal
Rango de frecuencia	433,1-433,6 MHz
Distancia de comunicación	En entorno abierto: 800 m (2.624,67 ft)
Potencia máxima	433,1-433,6 MHz@12,15 dBm
Mecanismo de comunicación	Comunicación bidireccional
Cifrado	AES-128
Salto de frecuencia	Sí

Monitorización de datos

Monitorización de datos	Sí
Tipo de datos	Corriente; tensión; temperatura

Precisión

Precisión de medición de corriente	Rango de protección: 0 A-16 A. Precisión de medición: clase 1.0 y superior
Precisión de medición de tensión	Rango de protección: 0 V-250 V. Precisión de medición: clase 1.0 y superior
Precisión de monitorización de temperatura interna	Rango de protección: 0 °C – 55 °C. Precisión de medición: ±2 % o ±2 °C

Alarma

Tipo de alarma	Alarma por sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento

Alimentación

Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	0,3 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento	Interior: –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (HR), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Humedad de almacenamiento	10 %–90 % (HR), sin condensación

Estructura

Dimensiones del producto	52 mm × 52 mm × 82 mm (2,05" × 2,05" × 8,32") (L × An × Al)
Instalación	Con regleta / 2 Pin
Peso neto	83 g (0,18 lb)
Material de la carcasa	PC

Certificaciones

Certificaciones	CE

General

Modelo	DHI-ICS1-W2 (Smart Plug)
Aplicación	Escenarios donde priman el control remoto, la seguridad eléctrica y la eficiencia energética: viviendas, comercios y edificios de oficinas
Funciones destacadas	Control remoto por app móvil, programación horaria y activación automática al dispararse alarmas o al armar/desarmar el sistema
Modo de control de salida	Seleccionable entre modo biestable y modo por pulso
Estadísticas de consumo	Genera estadísticas de consumo eléctrico, reiniciables para borrar los datos
Protecciones	Protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento
Actualización	Actualización desde la nube con recuperación automática si falla la actualización

Compatibilidad

Arquitectura del sistema	Smart Plug – RF433/868 – Alarm Hub – TCP/IP / Wi-Fi – Internet/Cloud – app DMSS

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.