

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · KIT VILLA

Kit videoportero IP · Empotrar Dahua DHI-KTP01L(F)

Modelo: DHI-KTP01L(F) · Fabricante: Dahua

Kit videoportero IP	Monitor 7" táctil	Cámara 2 MP 168,6°	PoE 802.3af/at	IK08 · IP65	SIP · ONVIF
Composición del kit	Placa de calle IP (VTO) + monitor interior 7" (VTH) + switch PoE de red				
Cámara placa de calle	CMOS 1/2,9" 2 MP, campo de visión H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°				
Pantalla del monitor	7" TFT capacitiva táctil, 1024 (H) × 600 (V)				
Compresión de vídeo	H.265; H.264				
Alimentación	VTO: 48 VDC 0,4 A / PoE (802.3af/at) — VTH: 12 VDC 1 A, PoE				
Protección placa de calle	IK08, IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía rápida)				



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Composición del kit

Placa de calle IP (VTO) + monitor interior 7" (VTH) + switch PoE de red

Cámara placa de calle

CMOS 1/2,9" 2 MP, campo de visión H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°

Pantalla del monitor

7" TFT capacitiva táctil, 1024 (H) × 600 (V)

Compresión de vídeo

H.265; H.264

Alimentación

VTO: 48 VDC 0,4 A / PoE (802.3af/at) — VTH: 12 VDC 1 A, PoE

Protección placa de calle

IK08, IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía rápida)

Almacenamiento

VTO: Micro SD hasta 256 GB — VTH: tarjeta integrada de 8 GB

Protocolos

SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4 · ONVIF; CGI

Especificaciones técnicas

Sistema (VTO — placa de calle)

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4

Cámara y vídeo (VTO)

Cámara	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p; WVGA; D1; CIF — Flujo secundario: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Velocidad de fotogramas	25 fps
Tasa de bits de vídeo	256 kbps a 8 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Audio (VTO)

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits

Funciones (VTO)

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modo de apertura	Remoto
Mensajes de vídeo	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa de calle)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Interfaces (VTO)

RS-485	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto (12 V, 600 mA)
Botón de salida	1

Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × RJ-45, 10/100 Mbps

General y entorno (VTO)

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Plata
Alimentación	48 VDC, 0,4 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje en superficie (el kit de superficie incluye el soporte)
Certificaciones	CE
Dimensiones	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
Protección	IK08, IP65 (requiere sellador de silicona, ver guía rápida)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–95% (RH), sin condensación
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m
Entorno de uso	Exterior
Consumo	≤5 W (reposo), ≤7 W (en funcionamiento)
Peso bruto	692 g
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30%–75% (RH)

Pantalla y sistema (VTH — monitor interior)

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Pantalla	7" TFT
Resolución	1024 (H) × 600 (V)

Audio (VTH)

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional de 1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado de 1,5 W
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kbps

Funciones e interfaces (VTH)

Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Permite recibir y ver notificaciones emitidas por la central
Mensajes de vídeo	Sí
Modo DND	Se puede configurar periodo de no molestar
Número de extensiones	9
Almacenamiento	Tarjeta integrada de 8 GB
Entrada de alarma	6 canales (por contacto)
Salida de alarma	1 canal
Puerto de red	1 × RJ-45
Alarma SOS	Sí

General y entorno (VTH)

Material de la carcasa	PC + ABS
Color	Negro
Alimentación	12 VDC, 1 A, PoE
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE; FCC; UL
Accesorios	Soporte estándar y cable de alarma estándar
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85")
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10%–95% (RH), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m
Entorno de uso	Interior
Consumo	≤4 W (reposo), ≤6 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,35 kg
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30%–75% (RH), sin condensación

Dispositivo de red (switch incluido)

Procesador principal	Procesador embebido
Puertos de red	4 × puertos PoE 10/100 Mbps Base-TX; 2 × puertos uplink 10/100 Mbps Base-TX
Color	Negro
Alimentación	Fuente integrada: 100–240 VAC
Certificaciones	CE; FCC
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 23,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,93")
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +55 °C

Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH), sin condensación
Consumo	En reposo: 0,5 W; a plena carga: 36 W
Peso bruto	1,11 kg

Características destacadas del fabricante

Placa de calle IP Villa	Frontal de aluminio anodizado; cámara CMOS 2 MP HD color de baja iluminación 168,6°; función de videoportero; salida 12 VDC 600 mA; app móvil para hablar con el visitante o abrir la puerta en remoto
Alimentación PoE de la placa	PoE estándar (si el VTO con salida de 12 V debe alimentar una carga, debe conectarse a un switch PSE conforme a 802.3at)
Monitor interior IP	Pantalla táctil capacitiva TFT 7" 1024 × 600; visualización de cámaras IPC; integración de alarmas; admite tarjeta SD de 8 GB; admite PoE estándar

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.