

FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · KIT VILLA

Kit videoportero IP · Superficie Dahua DHI-KTP01L(S)

Modelo: DHI-KTP01L(S) · Fabricante: Dahua

Kit videoportero IP	Pantalla 7" táctil	Cámara 2MP 168,6°	PoE 802.3af/at	IK08 · IP65	H.265 / ONVIF
---------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------	---------------

Tipo de producto	Kit de videoportero IP (placa de calle + monitor interior + dispositivo de red)
Cámara de la placa	CMOS 1/2,9" 2 MP · Campo de visión H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
Monitor interior	TFT 7" táctil capacitivo · 1024 (H) × 600 (V)
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Alimentación placa de calle	48 VDC, 0,4 A; PoE (802.3af/at)
Alimentación monitor	12 VDC, 1 A, PoE



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de producto	Cámara de la placa
Kit de videoportero IP (placa de calle + monitor interior + dispositivo de red)	CMOS 1/2,9" 2 MP · Campo de visión H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
Monitor interior	Compresión de vídeo
TFT 7" táctil capacitivo · 1024 (H) × 600 (V)	H.265; H.264
Alimentación placa de calle	Alimentación monitor
48 VDC, 0,4 A; PoE (802.3af/at)	12 VDC, 1 A, PoE
Protección de la placa	Almacenamiento
IK08, IP65 (requiere sellante de silicona, ver guía rápida)	Placa: Micro SD hasta 256 GB · Monitor: tarjeta de 8 GB integrada

Especificaciones técnicas

Sistema (placa de calle VTO)

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	SIP; TCP; RTP; UPnP; P2P; DNS; UDP; RTSP; IPv4

Cámara y vídeo (VTO)

Cámara	CMOS 1/2,9" 2 MP
Campo de visión	H: 168,6°; V: 87,1°; D: 176,7°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p; WVGA; D1; CIF — Flujo secundario: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Frecuencia de imagen	25 fps
Tasa de bits de vídeo	256 kbps a 8 Mbps
Compensación de luz	IR automático (Auto IR)
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Audio (VTO)

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits

Funciones (VTO)

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modo de apertura	Remoto
Mensajes de vídeo	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la placa de calle)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Interfaces (VTO)

RS-485	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto (12 V, 600 mA)
Botón de salida	1

Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × RJ-45, 10/100 Mbps

General y entorno (VTO)

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Plata
Alimentación	48 VDC, 0,4 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje en superficie (el kit de superficie incluye el soporte de superficie)
Certificaciones	CE
Dimensiones	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
Protección	IK08, IP65 (necesita sellante de silicona, ver guía de inicio rápido)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–95% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m
Entorno de uso	Exterior
Consumo	≤5 W (reposo), ≤7 W (en funcionamiento)
Peso bruto	692 g
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR)

Pantalla y sistema (monitor interior VTH)

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Pantalla	TFT de 7"
Resolución	1024 (H) × 600 (V)

Audio y funciones (VTH)

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional de 1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado de 1,5 W
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kbps
Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Permite recibir y ver notificaciones emitidas por la central

Mensajes de vídeo	Sí
Modo DND	Se puede configurar un periodo de no molestar
Número de extensiones	9
Almacenamiento	Tarjeta de 8 GB integrada
Alarma SOS	Sí

Interfaces y general (VTH)

Entradas de alarma	6 canales (contactos)
Salida de alarma	1 canal
Puerto de red	1 × RJ-45
Material de la carcasa	PC + ABS
Color	Negro
Alimentación	12 VDC, 1 A, PoE
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE; FCC; UL
Accesorios	Soporte estándar y cable de alarma estándar
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,85")
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10%-95% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m
Entorno de uso	Interior
Consumo	≤4 W (reposo), ≤6 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,35 kg
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación

Dispositivo de red incluido

Procesador principal	Procesador embebido
Puertos de red	4 × puertos PoE 10/100 Mbps Base-TX; 2 × puertos uplink 10/100 Mbps Base-TX
Color	Negro
Alimentación	Fuente de alimentación integrada: 100–240 VAC
Certificaciones	CE; FCC
Dimensiones	119,6 mm × 221,5 mm × 23,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,93")
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Consumo	En reposo: 0,5 W; A plena carga: 36 W
Peso bruto	1,11 kg

Características destacadas del datasheet

Placa de calle IP Villa	Frontal de aluminio anodizado; cámara CMOS 2MP HD color de baja iluminación 168,6°; función de videoportero; salida 12 VDC 600 mA; app móvil para hablar con la visita o abrir la puerta en remoto; H.265 y H.264; alimentación PoE estándar (si la salida de 12 V alimenta una carga, debe conectarse a un switch PSE conforme a 802.3at)
Monitor interior IP	Pantalla táctil capacitiva TFT 7" 1024 × 600; visualización de cámaras IP; integración de alarma; alto rendimiento y buena relación calidad-precio; admite tarjeta SD de 8 GB; admite PoE estándar

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · hola@intelix.es · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.