FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · KIT VILLA

Kit Videoportero IP Básico · Dahua DHI-KTP03

Modelo: DHI-KTP03 · Fabricante: Dahua

Kit IP completo	Placa + Monitor 7"	PoE estándar	IP65 / IK04	Desbloqueo por tarjeta	App DMSS

Composición del kit	Placa exterior DHI-VTO2111D-P-S3 + Monitor DHI-VTH2621G-P + Switch PoE DH-PFS3006-4ET-36
Pantalla monitor	7" TFT táctil capacitiva, 1024 (H) × 600 (V)
Cámara placa	CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / DWDR / color / IR
Campo de visión	H: 107°; V: 60°; D: 122°
Alimentación	12 VDC, 1 A / PoE estándar (ambos equipos)
Modos de apertura	Tarjeta; app; monitor interior

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Composición del kit

Placa exterior DHI-VTO2111D-P-S3 + Monitor DHI-VTH2621G-P + Switch PoE DH-PFS3006-4ET-36

Pantalla monitor

7" TFT táctil capacitiva, 1024 (H) × 600 (V)

Cámara placa

CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / DWDR / color / IR

Campo de visión

H: 107°; V: 60°; D: 122°

Alimentación

12 VDC, 1 A / PoE estándar (ambos equipos)

Modos de apertura

Tarjeta; app; monitor interior

Protección placa

IP65 (requiere sellante de silicona) IK04 (uso común)

Capacidad de tarjetas

10000

Especificaciones técnicas

General del kit

Modelo	DHI-KTP03 — KIT de Videoportero IP
Modelos incluidos	DHI-VTO2111D-P-S3 (placa exterior IP Villa); DHI-VTH2621G-P (monitor interior IP); DH-PFS3006-4ET-36 (switch PoE)

Placa exterior · Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Placa exterior · Cámara y vídeo

Cámara	CMOS 1/2.8" 2 MP alta definición, baja iluminación / DWDR / color / IR
Campo de visión	H: 107°; V: 60°; D: 122°
Reducción de ruido	3D NR
Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución de vídeo	Flujo principal: 720p, WVGA, D1, CIF / Sub flujo: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	256 Kbps–8 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Placa exterior · Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bit

Placa exterior · Funciones y rendimiento

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modo de apertura	Tarjeta; app; monitor interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Dejar vídeo mensaje	Sí (requiere tarjeta SD insertada en el VTH)
Configuración web	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–4,5 cm (0"–1,77")
Alta de tarjetas en local	Sí
Material de la carcasa	PC + Acrílico

Capacidad de tarjetas	10000

Placa exterior · Interfaces

RS-485	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V y 200 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1 puerto, normalmente cerrado por defecto
Puerto de red	1 × puerto 10/100 Mbps (cable plano blanco de 8 hilos)
Alarma de sabotaje (tamper)	Sí

Placa exterior · General y entorno

Color	Negro
Alimentación	12 VDC, 1 A / PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE
Accesorios	Incluidos: cable plano de alimentación de alarma, visera antilluvia, soportes
Dimensiones	135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32" × 2,78" × 1,36")
Protección	IP65 (requiere sellante de silicona, ver la guía rápida) IK04 (uso común)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m (9842,52 ft)
Entorno de funcionamiento	Exterior
Consumo	≤ 1 W (en espera), ≤ 5 W (en funcionamiento)
Peso bruto	326 g (0,72 lb)
Nivel anticorrosión	Protección básica

Monitor interior · Sistema y pantalla

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	LINUX embebido
Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Pantalla	7" TFT
Resolución de pantalla	1024 (H) × 600 (V)

Monitor interior · Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado

Modo de audio	Conversación bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	16 KHz; 16 bit

Monitor interior · Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Recibe y visualiza información de texto enviada por el centro de gestión
Dejar vídeo mensaje	Sí (requiere tarjeta SD insertada en el VTH)
Modo No molestar (DND)	Se puede configurar periodo de no molestar; se puede configurar modo no molestar
Número de extensiones	Villa: 9; Apartamento: 4
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máx. 64 GB (reservada para software)

Monitor interior · Interfaces

Entradas de alarma	6
Salida de alarma	1
Puerto de red	1 × puerto Ethernet 10/100 Mbps

Monitor interior · General y entorno

Material de la carcasa	PC + ABS
Color	Negro
Alimentación	12 VDC, 1 A / PoE estándar
Instalación	Montaje en superficie
Accesorios	Soporte (incluido); cable plano de alarma (incluido)
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,46" × 5,30" × 1,02")
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% (HR), sin condensación
Consumo	En espera ≤ 2 W; en funcionamiento ≤ 6 W
Peso bruto	575 g (1,27 lb)
Temperatura de almacenamiento	Protección básica (según datasheet)

Switch PoE incluido

Modelo	DH-PFS3006-4ET-36
Procesador principal	Procesador embebido
Puertos de red	4 × puertos PoE 10/100 Mbps Base-TX; 2 puertos uplink 10/100 Mbps Base-TX
Color	Negro
Certificaciones	CE; FCC
Dimensiones	194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38")
Peso bruto	0,56 kg (1,23 lb)
Nivel anticorrosión	Protección básica

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.