FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · KIT VILLA

Kit Videoportero WiFi Villa S2 Dahua DHI-KTP05(F)/DHI-VTO3222E-P/DHI-VTH2621GW-WP

Modelo: DHI-KTP05(F)/DHI-VTO3222E-P/DHI-VTH2621GW-WP · Fabricante: Dahua

7" táctil	2 MP	WiFi + PoE	IP65 / IK08	H.265	Apertura con tarjeta Mifare

Estación exterior 2MP + monitor WiFi 7" + PoE. MicroSD en VTO y VTH. Nueva generación.

Monitor interior	Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 × 600
Cámara de la estación exterior	CMOS 1/2.9" de 2 MP, gran angular H:140°, V:80°, D:160°, WDR 120 dB
Conectividad	IP (RJ-45 10/100 Mbps) + Wi-Fi en el monitor (IEEE802.11b/g/n)
Alimentación	PoE estándar en ambos equipos (estación exterior: 48 VDC, 0,4 A, PoE 802.3af/at; monitor: 12 VDC 1 A o PoE 36–57 V, 0,35 A)
Protección de la estación exterior	IP65 e IK08 (requiere sellado de silicona en la carcasa), uso exterior de –40 °C a +60 °C
Métodos de apertura	Tarjeta Mifare, contraseña y apertura remota; capacidad de 10.000 tarjetas y 5.000 usuarios

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Monitor interior

Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 × 600

Cámara de la estación exterior

CMOS 1/2.9" de 2 MP, gran angular H:140°, V:80°, D:160°, WDR 120 dB

Conectividad

IP (RJ-45 10/100 Mbps) + Wi-Fi en el monitor (IEEE802.11b/g/n)

Alimentación

PoE estándar en ambos equipos (estación exterior: 48 VDC, 0,4 A, PoE 802.3af/at; monitor: 12 VDC 1 A o PoE 36–57 V, 0,35 A)

Protección de la estación exterior

IP65 e IK08 (requiere sellado de silicona en la carcasa), uso exterior de –40 °C a +60 °C

Métodos de apertura

Tarjeta Mifare, contraseña y apertura remota; capacidad de 10.000 tarjetas y 5.000 usuarios

Almacenamiento

Estación exterior: Micro SD hasta 256 GB; monitor: Micro SD máx. 64 GB (reservada para software)

Vídeo

Compresión H.264 y H.265, 25 fps, audio bidireccional con supresión de eco

Contenido del kit

- Estación exterior DHI-VTO3222E-P (2 MP)
- Monitor WiFi 7" DHI-VTH2621GW-WP
- Switch DHI-KTP05(F)

Especificaciones técnicas

Estación exterior · Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botones	Mecánicos
Número de botones	12

Estación exterior · Cámara

Sensor	CMOS 1/2.9" de 2 MP
Campo de visión	H: 140°, V: 80°, D: 160°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Compensación de luz	Luz blanca automática
Día/Noche	Color/B/N

Estación exterior · Vídeo

Compresión de vídeo	H.264, H.265
Resolución de vídeo	Stream principal: 720p, WVGA, D1, CIF; stream secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Frecuencia de imagen	25 fps

Estación exterior · Audio

Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco / reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bit

Estación exterior · Funciones

Modo de comunicación	2 hilos
Modos de apertura	Lectura de tarjeta; contraseña; remoto
Tipo de tarjeta	Tarjeta Mifare
Captura automática de imagen	Sí (con tarjeta SD insertada en el VTH o servidor FTP configurado en el VTO)
Vídeos de ausencia	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la estación exterior)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–3 cm (0"–1,18")
Capacidad de tarjetas	10.000

Estación exterior · Interfaces

RS-485	1
Wiegand	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12 V/600 mA
Timbre	1
Botón de salida	1
Control de cerradura	1
Puerto de red	1 × RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Estación exterior · Alimentación

Alimentación	48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 5 W (en espera), ≤ 7 W (en funcionamiento)

Estación exterior · Entorno

Grado de protección	IK08, IP65 (se necesita sellado de silicona, ver guía de inicio rápido)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno de funcionamiento	Exterior
Altitud de funcionamiento	Inferior a 3.000 m (9.842,52 ft)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR)

Estación exterior · Estructura

Material de la carcasa	Aluminio
Color	Plata
Instalación	Empotrada; en superficie
Accesorios	Caja de empotrar (opcional); caja de superficie (opcional)
Dimensiones	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
Peso bruto	692 g (1,53 lb)

Estación exterior · Certificaciones

Certificaciones	CE

Monitor · Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
CPU	Doble núcleo a 1,2 GHz
Sistema operativo	Linux embebido
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolos de red	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
ROM	128 MB
RAM	128 MB

Monitor · Pantalla

Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Pantalla	TFT de 7"
Resolución de pantalla	1024 × 600

Monitor · Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	116 bit (según datasheet; probable errata por 16 bit)

Monitor · Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Recepción y visualización de mensajes de texto emitidos por el centro de gestión
Modo No molestar (DND)	Periodo de no molestar configurable; modo No molestar
Número de extensiones	Villa: 9; apartamento: 4; intercomunicación Wi-Fi: 1 monitor principal y 2 monitores de extensión
Vigilancia	Monitorización de estación de puerta e IPC
Decodificación de vídeo	H.265 y H.264

Monitor · Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2.412–2.472 MHz
Cifrado de seguridad inalámbrica	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Puerto de red	1 puerto Ethernet 10/100 Mbps

Monitor · Interfaces

Entradas de alarma	6
Salida de alarma	1
Timbre	Sí (usa cualquier puerto de entrada de alarma)

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máx. 64 GB (reservada para software)

Monitor · Alimentación

Alimentación	12 VDC 1 A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Consumo	En espera ≤ 2 W; en funcionamiento ≤ 6 W

Monitor · Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Inferior a 3.000 m (9.842,52 ft)

Monitor · Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Negro/Blanco
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Peso neto	0,34 kg (0,74 lb)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 lb)

Monitor · Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.