FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · KIT VILLA

Kit Videoportero WiFi Villa Premium Dahua DHI-KTP10/DHI-VTO3311Q-WP/DHI-VTH2621GW-WP

Modelo: DHI-KTP10/DHI-VTO3311Q-WP/DHI-VTH2621GW-WP · EAN: 6939554984631 · Fabricante: Dahua

7" táctil	2 MP WDR	WiFi + PoE	IP65 / IK08	H.265	Tarjeta IC + App

Kit de videoportero IP premium para villa. 1 estación exterior WiFi con cámara CMOS 2MP, lector IC y apertura por app. 1 monitor táctil WiFi TFT de 7″. Audio bidireccional. MicroSD en estación exterior. Switch PoE de 4 puertos. Protección IP65 e IK08.

Monitor interior	Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", resolución 1024 × 600
Cámara de la estación exterior	CMOS 1/2.8" 2 MP HD con WDR 120 dB y gran angular (D: 139°)
Conectividad	Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) + Ethernet RJ-45 10/100 Mbps en ambos equipos
Alimentación	12 VDC 1 A o PoE estándar (estación exterior y monitor)
Apertura de puerta	Tarjeta IC, app o monitor interior; soporta 2 cerraduras
Protección exterior	IP65 (agua/polvo) e IK08 (antivandálica), carcasa de aleación de aluminio; –40 °C a +60 °C

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Compatibilidad: Totalmente compatible con la alarma AirShield vía app DMSS. Admite monitores adicionales.

Características destacadas

Monitor interior

Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", resolución 1024 × 600

Cámara de la estación exterior

CMOS 1/2.8" 2 MP HD con WDR 120 dB y gran angular (D: 139°)

Conectividad

Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) + Ethernet RJ-45 10/100 Mbps en ambos equipos

Alimentación

12 VDC 1 A o PoE estándar (estación exterior y monitor)

Apertura de puerta

Tarjeta IC, app o monitor interior; soporta 2 cerraduras

Protección exterior

IP65 (agua/polvo) e IK08 (antivandálica), carcasa de aleación de aluminio; –40 °C a +60 °C

Almacenamiento

Micro SD de hasta 256 GB en la estación exterior (instantáneas y videomensajes)

Vídeo y protocolos

H.264/H.265, ONVIF, SIP, RTSP, P2P; audio bidireccional con supresión de eco

Contenido del kit

- 1 estación exterior WiFi (DHI-VTO3311Q-WP) con cámara CMOS 2MP, lector IC y apertura por app
- 1 monitor táctil WiFi TFT de 7″ (DHI-VTH2621GW-WP)
- Switch PoE de 4 puertos (DHI-KTP10, incluido)

Especificaciones técnicas

Estación exterior · Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolos de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Estación exterior · Cámara

Sensor	Cámara CMOS 1/2.8" 2 MP HD
Campo de visión	H: 125°; V: 65°; D: 139°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR; 2D NR
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Auto (ICR)/Color/B/N; Color/B/N

Estación exterior · Vídeo

Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución de vídeo	Stream principal: 720p, WVGA, D1 y CIF; sub-stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA y CIF
Frecuencia de imagen	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps
Tasa de bits de vídeo	768 kbps–8 Mbps

Estación exterior · Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción digital de ruido; supresión de eco; reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bit

Estación exterior · Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Modo de desbloqueo	Tarjeta; app; monitor interior
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Instantánea automática	Sí (con tarjeta SD insertada en el monitor interior o en la estación exterior)
Videomensajes (Leave Videos)	Sí (requiere tarjeta SD insertada en VTH/VTO)
Configuración web	Sí
Emisión local de tarjetas	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–3,5 cm (0"–1,38")
Alarma antisabotaje (tamper)	Sí

Estación exterior · Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Banda de frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Puerto de red	1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Estación exterior · Almacenamiento

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

Estación exterior · Interfaces

RS-485	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1
Pulsador de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de cerradura	1 (el equipo soporta dos cerraduras según las características del datasheet)

Estación exterior · Alimentación

Alimentación	12 VDC, 1 A; PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Consumo	≤ 3 W (en espera), ≤ 6 W (en funcionamiento)

Estación exterior · Entorno

Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft)
Grado de protección	IP65 IK08

Estación exterior · Estructura

Carcasa	Aleación de aluminio
Color	Gris
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones del producto	188,1 mm × 107,2 mm × 30 mm (7,41" × 4,22" × 1,18")
Peso neto	0,55 kg (1,21 lb)
Peso bruto	0,81 kg (1,79 lb)
Accesorios incluidos	Cable plano de alarma/alimentación y visera antilluvia

Estación exterior · Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

Monitor · Sistema

Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Sistema operativo Linux embebido
CPU	Doble núcleo a 1,2 GHz
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolos de red	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Monitor · Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Display	TFT de 7"
Resolución de pantalla	1024 × 600

Monitor · Vídeo

Decodificación de vídeo	H.265 y H.264
Monitorización	Estación de puerta (VTO) y cámaras IP (IPC)

Monitor · Audio

Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	116 bit (dato literal del datasheet; ver notas)

Monitor · Funciones

Modo de comunicación	Totalmente digital
Difusión de información	Recepción y visualización de mensajes de texto emitidos por el centro de gestión
Modo No molestar (DND)	Periodo de no molestar configurable; modo no molestar
Número de extensiones	Villa: 9; apartamento: 4; intercomunicación Wi-Fi: 1 monitor principal y 2 monitores de extensión
Timbre de puerta	Sí (usando cualquier puerto de entrada de alarma)

Monitor · Red

Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Banda de frecuencia inalámbrica	2.412–2.472 MHz
Cifrado inalámbrico	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Puerto de red	1 × Ethernet 10/100 Mbps

Monitor · Interfaces

Entradas de alarma	6
Salida de alarma	1

Monitor · Almacenamiento

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, máx. 64 GB (reservada para software)

Monitor · Alimentación

Alimentación	12 VDC 1 A; PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Consumo	En espera ≤ 2 W; en funcionamiento ≤ 6 W

Monitor · Entorno

Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% RH (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3.000 m (9.842,52 ft)

Monitor · Estructura

Carcasa	PC + ABS
Color	Negro/Blanco (la variante GW-WP es la blanca)
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Peso neto	0,34 kg (0,74 lb)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 lb)

Monitor · Certificaciones

Certificaciones	CE; FCC

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.