



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

GRABADOR NVR · CCTV

GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 4-EI

Grabador NVR IP 8 canales

Modelo: DHI-NVR4108-EI · EAN: 6923172585578 · Fabricante: Dahua

8 canales

WizSense IA

Salida 4K

Smart H.265+

ONVIF

Sin cuotas



Grabador de red de 8 canales con IA WizSense y salida 4K, para instalaciones con switch PoE propio. Su ancho de banda no baja al activar la IA.

- ✓ **Conexión y alimentación:** compatible con cualquier switch PoE
- ✓ **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- ✓ **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



WizSense con IA

Chip de IA dedicado: detección y reconocimiento facial, protección perimetral y clasificación de personas/vehículos.



Salida 4K + VGA

Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas para monitor principal y secundario.



SMD Plus

Detección inteligente de movimiento que filtra lo irrelevante y reduce las falsas alarmas.



Sin cuotas

Acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF, sin pagos mensuales.

Especificaciones técnicas

Grabación

Canales IP 8 canales

Resolución máx. por cámara hasta 16 MP

Compresión Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG

Ancho de banda 80 Mbps de entrada, grabación y salida (igual con IA activada)

Decodificación 2 × 16 MP, 4 × 8 MP, 6 × 5 MP u 8 × 4 MP @30 fps

Vídeo y salidas

Salidas de vídeo 1 HDMI (4K) + 1 VGA simultáneas

Audio 1 entrada / 1 salida (RCA)

Almacenamiento

Discos 1 bahía SATA · hasta 16 TB (HDD no incluido)

Inteligencia (IA WizSense)

Analítica Reconocimiento facial · protección perimetral (IVS) · SMD Plus · conteo

Red y conexiones

Red 1 RJ-45 10/100

Puertos PoE No (requiere switch PoE externo)

USB 2 × USB 2.0

Protocolos TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP

Interoperabilidad ONVIF · CGI · SDK

Gestión DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS

Alimentación · Entorno

Alimentación 12 V CC (2 A)

Temperatura de trabajo -10 °C a +55 °C · ≤90% HR

Formato Sobremesa compacto (Smart 1U)

Certificación / Origen CE · China

Información de pedido DHI-NVR4108-EI · EAN 6923172585578 · Marca Dahua