GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 4-EI

Grabador NVR IP PoE 16 canales con switch PoE de 16 puertos

Modelo: **DHI-NVR4216-16P-EI** · EAN: **6923172585790** · Fabricante: **Dahua**

16 canales | WizSense IA | Switch PoE | Salida 4K | Smart H.265+ | ONVIF | Sin cuotas



Grabador de red de 16 canales con switch PoE de 16 puertos integrado y 130 W: un solo cable por cámara y sin switch aparte. Dos bahías de disco, puerto gigabit e IA WizSense.

- **Conexión y alimentación:** switch PoE integrado (Plug&Play)
- **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

WizSense con IA
Chip de IA dedicado: detección y reconocimiento facial, protección perimetral y clasificación de personas/vehículos.

Salida 4K + VGA
Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas para monitor principal y secundario.

SMD Plus
Detección inteligente de movimiento que filtra lo irrelevante y reduce las falsas alarmas.

Sin cuotas
Acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF, sin pagos mensuales.

Especificaciones técnicas

Grabación	
Canales IP	16 canales
Resolución máx. por cámara	hasta 16 MP
Compresión	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Ancho de banda	256 Mbps de entrada y grabación · 180 Mbps con IA activada
Decodificación	2 × 16 MP, 4 × 8 MP, 6 × 5 MP, 8 × 4 MP o 16 × 1080p @30 fps
Vídeo y salidas	
Salidas de vídeo	1 HDMI (4K) + 1 VGA simultáneas
Audio	1 entrada / 1 salida (RCA)
Almacenamiento	
Discos	2 bahías SATA · hasta 16 TB cada una (HDD no incluido)
Inteligencia (IA WizSense)	
Analítica	Reconocimiento facial · protección perimetral (IVS) · SMD Plus · conteo
Red y conexiones	
Red	1 RJ-45 gigabit + switch PoE integrado
Puertos PoE	16 PoE (802.3af/at) · 130 W en total, 25,5 W por puerto
USB	2 × USB 2.0
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP
Interoperabilidad	ONVIF · CGI · SDK
Gestión	DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS
Alimentación · Entorno	
Alimentación	100-240 V CA (47-63 Hz)
Temperatura de trabajo	-10 °C a +55 °C · ≤90% HR
Formato	Rack 1U
Certificación / Origen	CE · China
Información de pedido	DHI-NVR4216-16P-EI · EAN 6923172585790 · Marca Dahua