



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

GRABADOR NVR · CCTV

GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 4-EI

Grabador NVR IP PoE 32 canales con switch PoE de 16 puertos

Modelo: DHI-NVR4232-16P-EI · EAN: 6923172582706 · Fabricante: Dahua

32 canales

WizSense IA

Switch PoE

Salida 4K

Smart H.265+

ONVIF

Sin cuotas



Grabador de red de 32 canales con switch PoE de 16 puertos integrado y 130 W: 16 cámaras con un solo cable cada una y hasta 32 en total sumando las de tu red. Dos bahías de hasta 20 TB, salida 4K e IA WizSense.

- ✓ **Conexión y alimentación:** switch PoE integrado (Plug&Play)
- ✓ **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- ✓ **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



WizSense con IA

Chip de IA dedicado: detección y reconocimiento facial, protección perimetral y clasificación de personas/vehículos.



Salida 4K + VGA

Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas para monitor principal y secundario.



SMD Plus

Detección inteligente de movimiento que filtra lo irrelevante y reduce las falsas alarmas.



Sin cuotas

Acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF, sin pagos mensuales.

Especificaciones técnicas

Grabación

Canales IP 32 canales
Resolución máx. por cámara hasta 16 MP

Compresión Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Ancho de banda 256 Mbps de entrada y grabación · 180 Mbps con IA activada
Decodificación 16 canales a 1080p @30 fps (decodificación adaptativa)

Vídeo y salidas

Salidas de vídeo 1 HDMI (4K) + 1 VGA simultáneas
Audio 1 entrada / 1 salida (RCA)

Almacenamiento

Discos 2 bahías SATA · hasta 20 TB cada una (HDD no incluido)

Inteligencia (IA WizSense)

Analítica SMD Plus 4 canales · perímetro 2 canales · facial 1 canal (10 bases, 20.000 imágenes). Sin AcuPick ni metadatos desde el grabador

Red y conexiones

Red 1 RJ-45 gigabit de enlace a la red + switch PoE integrado
Puertos PoE 16 PoE (802.3af/at) a 10/100 Mbps · 130 W en total
USB 2 × USB 2.0
Protocolos TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP

Interoperabilidad

Gestión ONVIF · CGI · SDK
DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS

Alimentación · Entorno

Alimentación 100-240 V CA (47-63 Hz) · 10 W sin discos
Temperatura de trabajo -10 °C a +55 °C · ≤90% HR

Formato Rack 1U

Certificación / Origen CE · China

Información de pedido DHI-NVR4232-16P-EI · EAN 6923172582706 · Marca Dahua