



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

GRABADOR NVR · CCTV

GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 5-EI2

Grabador NVR IP PoE 32 canales 8K con IA y 16 puertos PoE

Modelo: DHI-NVR5232-16P-EI2 · EAN: 6937552405189 · Fabricante: Dahua

32 canales

WizSense + AcuPick

Switch PoE

Salida 8K

Hasta 32 MP

448 Mbps

ONVIF



Grabador de red profesional de 32 canales con switch PoE de 16 puertos —los 8 primeros con ePoE de largo alcance— salida 8K, hasta 32 MP e IA avanzada con AcuPick y WizSeek.

- ✓ **Conexión y alimentación:** switch PoE integrado (Plug&Play)
- ✓ **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- ✓ **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



AcuPick

Búsqueda instantánea de personas y vehículos en grabaciones, en el grabador y la cámara, con gran precisión.



Salida 8K

Salida HDMI hasta 8K + VGA: máximo detalle en monitores de alta resolución.



Hasta 32 MP

Admite cámaras IP de hasta 32 MP y 448 Mbps de ancho de banda para sistemas exigentes.



IA avanzada

Reconocimiento facial, ANPR (matrículas), metadatos de vídeo, SMD Plus y protección perimetral.

Especificaciones técnicas

Grabación

Canales IP 32 canales

Resolución máx. por cámara hasta 32 MP

Compresión Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG

Ancho de banda 448 Mbps de entrada, grabación y salida · 200 Mbps con IA activada

Decodificación Sin IA: 2 × 32 MP, 5 × 16 MP, 10 × 8 MP, 20 × 4 MP o 32 × 1080p · Con IA: 1 × 32 MP, 4 × 16 MP, 8 × 8 MP o 16 × 4 MP

Vídeo y salidas

Salidas de vídeo 1 HDMI (hasta 8K) + 1 VGA

Audio 1 entrada / 1 salida

Almacenamiento

Discos 2 bahías SATA · hasta 20 TB por disco (HDD no incluidos) · iSCSI

Inteligencia (IA WizSense · AcuPick)

Analítica Reconocimiento facial · ANPR (matrículas) · metadatos · protección perimetral · SMD Plus · AcuPick

Red y conexiones

Red 1 RJ-45 (gigabit) + switch PoE integrado

Puertos PoE 16 PoE (802.3af/at), los puertos 1-8 con ePoE · 130 W en total

USB USB 2.0 + USB 3.0

Protocolos TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP, 802.1x

Interoperabilidad ONVIF · CGI · SDK · N+M cluster

Gestión DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS · DoLynk Care

Alimentación · Entorno

Alimentación 100-240 V CA (50/60 Hz)

Temperatura de trabajo -10 °C a +55 °C · ≤90% HR

Formato Rack 1U

Origen CE · China

Información de pedido DHI-NVR5232-16P-EI2 · EAN 6937552405189 · Marca Dahua